

1700*700*350 户外落地不锈钢配电柜

产品名称	1700*700*350 户外落地不锈钢配电柜
公司名称	乐清市琅尼电气有限公司
价格	930.00/台
规格参数	型号:LN-BXG-170/7035 额定电流:630 (A) 短路关合电流:50 (KA)
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟村
联系电话	86 0577 62621016 15868071354

产品详情

不锈钢箱体系列配电箱

不锈钢配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱，由于箱体的尺寸和元件的尺寸大小可任意选择箱体使结构达到完美的组合的配电箱

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏内的一种电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路及报警，自动闭锁脱离故障状态的总开关。仪表盘面可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。广泛应用于工矿企业以及发电厂、变电站中。是供配电系统不可缺少的设备。

不锈钢配电箱的应用范围和它的特点

应用范围：主要用于发电厂及变电所断路器、电压互感器、变压器、计量二次线路终端连接，以及工矿企业中动力配电箱、动力控制箱、照明箱和端子箱等。其材质有不锈钢201和不锈钢304等，防腐性能优越。

功能特点：1、本结构由不锈钢板弯曲焊接而成。箱内有通用的活动架板，安装板可以在其上固定并能任意移动，因方便元件安装

2、箱体前后有门，可离墙安装并能在前后同时进行维护。箱体底部有 $\phi 60$ 的穿线孔，并有密封橡胶圈，防止雨水渗入。

箱体侧边部开有透气百叶窗，可用于潮湿地区安装， 产品设计先进，
结构巧妙，产品质量稳定可靠。

产品特征:

密闭式箱体 控制箱箱体本身为整张钢板 折弯焊接成型 标准不锈钢锁

标准的厚度

门内侧带聚氨酯pu密封条 镀锌安装板

机械抛光保证完美的表面品质，同时增加了防护能力

多种尺寸可供选择

安装板：镀锌钢板

本公司生产的不锈钢户外防雨箱，分别采用优质201不锈钢材料和不锈钢304材质 因为是户外箱，所以
的防雨帽，帽檐下开有一排条型状的散热孔。方便散热。安装采用挂墙式，或抱杆安装。前门做开关
门安装，门板上贴有密封橡皮条，防止雨水渗入。箱体配有镀锌安装底板，配电箱出厂默认有下出

乐清市琅尼电气有限公司是一家专业从事低压电器研制、开发、生产、销售于一体的高新科技技术企
良的品质，可靠的信誉和完善的服务赢得了广大客户的依赖，销售量逐年增加。为了适应市场发展的开
o以后的新机遇和新挑战，积极参与市场竞争，公司不断引进国外先进技术，拥有先进的工艺和完善的
体系日趋完善，使得公司顺利通过iso9001国际质量体系谁标准，其产品全部合格并荣获电工安全认证及
电工安全认证以及3c强制性认证。多年来，公司始终坚持“科技是第一生产力”的原则，重视科技、重
雄厚的技术力量、先进的检测设备、精湛的生产工艺、严格的管理手段，以产品的生产进行全过程的
在激烈的市场竞争中，公司将一如既往地坚持严谨的工作作风，自强不息的开拓精神，
坦诚朴实的经营风格，为客户提供质优价廉的产品和热情周到的服务。

本产品的型号为LN-BXG-170/7035，额定电流是630（A），短路关合电流为50（KA），壳体防护等级是i
p30，外形尺寸为1700*700*350（mm），产品认证是CCC，内配为电气安装梁