

柜式MNS开关柜 控制柜

产品名称	柜式MNS开关柜 控制柜
公司名称	佛山景日自动化科技有限公司
价格	16805.00/套
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:gck 额定电流:100 (A)
公司地址	佛山市南海区九江沙咀工业区南海九江骏晟汽车维修中心大楼之一
联系电话	13802468575 13923291786

产品详情

以上图片为公司产品之一 产品名称：gcs抽出式控制柜成套
多种规格

产品型号：gcs

??	gcs1	gcs2	gcs3
?????v?	380	380	380
?????a?	a1000	1500(1600)	3150
	b600(630)	1000	2500

	c400	2000	2000
?????????ka?	15	30	50
?????????1s??ka?	15	30	50
?????????ka?	30	63	105

产品介绍低压柜成套为响应社会高速发展，生产力急速膨胀以及客户对生产效率

要求的不断提高，本着控制方便，维护简单，安全可靠，经济实惠的原则，顺应集中化控制，模块化生产，安全化管理的理念而设计的。该产品控制简单便利，安装便捷，防护等级高，将控制与监控集中化，布局合理，安全系数高，外观新颖，能很好的满足客户的各种控制需求！此类产品广泛运用于生活净水，工厂污水，各类生产车间，航空，医疗，船舶，化工产业，制药产业，食品等等行业！

2、产品依据 2.1、gb7251-1-2005 低压成套开关设备和控制第一部分 2.2、iec439-1-1992 低压成套开关设备第一部分 3、环境要求

3.1、工作环境空气 24 小时平均温度不超过 35 不低于-20 。 3.2、环境相对湿度不超过 80 %

3.3、周围无导电易燃易爆粉尘，无易爆类物体，空气所含介质不足以腐蚀箱体的环境

3.4、海拔高度不超过 2000 米 3.5、非封闭式空间，有良好的通风散热 4、注意事项

4.1、防止剧烈振动与碰撞设备 4.2、防止用强腐蚀物质喷洗设备 4.3、防火防爆

4.5、未经培训不允许操作设备 4.6、通电运作前请保持柜内干燥清洁 5、产品特点

5.1、本产品结构多样化，外形美观新颖。主架构采用 1.5mm 及以上冷轧钢板或不锈钢板折弯而成，内部设有隔离板，可将主回路与控制回路隔离，更安全更可靠！整体通过折弯，焊接及拼装而成！

5.2、门框设有导流槽，提高门框整体强度的同时也提高了防护等级！

5.3、内部布局合理，便于安装维护，安全操作！

5.4、控制与监控一体化，客户可以实时关注生产动态，大大提高可操作性与安全系数！

5.5、根据客户要求，内部可加装与门连锁的节能灯，人性化设计，方便客户夜间操作！

5.5、可实现就地与远程点对点控制，实现 plc 半自动与全自动控制，实现远程以太网接口监控!

5.7、规格尺寸多样化，可根据客户的实际需求制定合理的尺寸！ 5.8、防护等级可分为 ip30、ip43、ip54（可选）

6、型号选择 jr 公司代号 材质s1是ss304，s2是ss316,t是碳钢喷涂

产品分类：a1系列a2系列 安装方式：g是挂式；l是立式 防护等级：ip zh1 t

电箱类型：综合电箱，zh1是横式电箱；zh2是竖式电箱 注：a1 系列是普通户内电箱，a2 系列是户外电箱。

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号为gck，额定电流是100（A），短路关合电流为36（KA），外形尺寸为2200x800x1200（mm），产品认证是CCC