

GGD 低压配电柜 KVA

产品名称	GGD 低压配电柜 KVA
公司名称	杭州千伏安电气科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:KVA 型号:KVA-X-120-Y 额定电流:2150 (A)
公司地址	杭州市余杭区星桥街道枉山社区1幢102室-1
联系电话	86-057186211386 13064793216

产品详情

ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工业企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380/660v，额定电流至3510a的配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短时耐受电流达50ka。线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。

使用条件 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24h内平均温度不得高于+35℃ 户内安装使用，使用地点的海拔不得超过2000m；2、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度；（如+20℃时为90%应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响）

3、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°；4、设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所用户有特殊要求时，可与我单位协商解决。 ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工业企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380/660v，额定电流至3510a的配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短时耐受电流达50ka。线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。

这种柜子外形尺寸一般为:柜高2200,柜宽600,800,1000,柜深600,800,1000,其它规格的也都可以做的。

颜色的话没有什么规定的,一般喷计算机灰就是啦。

板材的话:门板2.0,后门1.5,框架2.5安装梁2.0或2.5(都是冷轧板)

内部横梁是根据你内部所装元器件的数量来变化的

ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工业企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380v，额定电流至3150a的配电系统中作为动力，照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短量耐受电流达50ka。线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。该产品是我国组装式、固定面板开关柜的代表产品之一。

该产品符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》，gb7251《低压成套开关设备》等标准

1.ggd，额定工作电压380v的配电系统，做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

型交流低压配电柜是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，

系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

型交流低压配电柜符合iec4392.周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 5 。24h内的平均温度不得高于 + 35 。

户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m3、+ 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。（例如 + 20 时为90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。

本产品的品牌是KVA，型号为KVA-X-120-Y，额定电流是2150（A），短路关合电流为50（KA），壳体防护等级是IP30，外形尺寸为2200*800*400（mm），产品认证是CCC