

KYN28 GZSI高压中置柜

产品名称	KYN28 GZSI高压中置柜
公司名称	武汉鑫精能电气有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:chint/正泰 型号:KYN28 额定电流:630~3150 (A)
公司地址	武昌区白沙洲大道1号(烽火机电市场C10区7-8号)
联系电话	027-88011808 18627911880

产品详情

kyn28-12/gzsl金属铠装中置式开关柜按gb3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备而设计。它适用于三相交流额定电压12kv，额定频率50hz的电力系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测。

符合标准： gb3906-2006 《3~35kv交流金属封闭开关设备》 gb11022-89
《高压开关设备通用技术条件》 iec60298
《额定电压1kv以上50kv及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 dl404-97
《户内交流高压开关柜订货技术条件》

使用环境条件：(1)正常环境条件 1. 周围空气温度 上限：+40 、 下限：-10 。
2. 海拔：不超过1000m。
3. 相对环境温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%。

4. 地震：烈度不超过8度。
5. 周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。
6. 无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。(2)特殊工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

技术指标：
• 额定电压(kv) 3.6 / 7.2 / 12
• 工频耐受电压(kv) 42(1min) • 冲击耐受电压(kv) 75
• 额定频率 50hz • 额定电流(a) 630 ~ 3150

- 额定热稳定电流(ka 4s) 16 ~ 50
- 额定动稳定电流(ka) 40 ~ 125
- 额定短路开断电流(ka) 16 ~ 50
- 额定短路关合电流(ka) 40 ~ 125
- 分合闸和辅助回路的额定电压(v)直流24, 36, 48, 60, 110, 220, 交流110, 220
- 防护等级 ip4x

结构介绍: 开关设备按gb3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜室分四个单独的隔室, 外壳防护等级为ip4x, 各小室间和断路器室门打开时防护等级为ip2x。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案, 经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护, 因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙安装, 提高开关设备的安全性、灵活性, 减少了占地面积。

本产品的品牌是chint/正泰, 型号为KYN28, 额定电流是630~3150 (A), 短路关合电流为40~125 (KA) , 壳体防护等级是IP4X, 外形尺寸为800*900*2300 (mm) , 产品认证是CCC, 型号报价为KYN28-12进线柜