

户外防爆配电箱 BXM(D)51户外防爆配电箱

产品名称	户外防爆配电箱 BXM(D)51户外防爆配电箱
公司名称	淮安三牛电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	型号:BXM(D)51KXDBXK 额定电流:100A (A) 短路关合电流:100mA (KA)
公司地址	金湖县工业园区工二路6号-1
联系电话	0517-86910057 13605232149

产品详情

bxm bxd系列防爆配电柜 (iib、 iic)

适用范围

- 1.适用于1区、2区危险场所；
- 2.适用于iia、iib、iic类，温度组别为t1~t4爆炸性气体环境；
- 3.适用于中石油、中石化、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点

- 1.外壳为钢板焊接而成，表面粉末静电喷塑；
- 2.用于配电系统中的电能转换分配及控制；
- 3.可根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选用相应的防爆元件，设计配电柜的外形尺寸；
- 4.可根据用户要求布置面板，有直接操作或开门后操作等形式；
- 5.可根据客户要求选配内部元件的产品品牌；
- 6.本产品有多种方案具备多种功能，可由用户根据实际情况定制。

主要技术参数

执行标准gb3836.1、 gb3836.2、 gb3836.3-2010、 iec60079

防爆标志：exdeiiibt4、 exdeiiict4

额定电压：ac220v/380v

主回路额定电流： 630a

防护等级：ip65

防腐等级：wf1

如有不解之处，请垂询客服，三牛电气竭诚为你服务。

【温馨提示】

产品图片100%为实物拍摄，另可根据用户要求进行订做或配装其他安装附件。产品价格仅供参考，一切以最终成交价格为准（如需购买/咨询请致电0517-86910058 4008530058或使用阿里旺旺咨询），最终价格请咨询客服或电议确认

本产品的型号为BXM(D)51KXDBXK，额定电流是100A（A），短路关合电流为100mA（KA），壳体防护等级是IP65，外形尺寸为1000*700（mm），产品认证是ISO9001是2000，型号报价为BXM6000元,BXD5000元