

CBP57 防爆配电柜 旭升防爆

产品名称	CBP57 防爆配电柜 旭升防爆
公司名称	无锡博利世贸易有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:旭升防爆 型号:CBP57 额定电流:30A (A)
公司地址	无锡蠡园开发区06-4地块写字楼 (滴翠路100号) B幢1003
联系电话	15058772058 13780108893

产品详情

cbp防爆配电柜iic级-

说明+简介 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区； 2.适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3.适用于温度组别为t1~t4的环境；
4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
5.用于配电系统中的电能转换分配及控制； 6.可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

防爆配电柜产品介绍 防爆配电柜外壳采用优质钢板焊接成型内装防爆配电箱或防爆电磁起动器、防爆操作柱、防爆断路器等防爆电器，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；广泛适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境。

防爆配电柜技术参数 1.防爆标志：expzdeibiict4(不含乙炔)。其中正压室外壳为pz ii t4，正压控制系统为ib ii ct4，本安电源(ib) ii ct4，防爆电器柜安装本安电源后为d(ib) ii ct4，本安化后的压力开关 (huba604) 为ib ii ct4。 2.正压控制本安板：最大开路电压vo：14v dc，最大短路电流io：170ma。 3.电源：380v ± 10%、ac、50hz 4.额定电流：30a。
5.运行正压范围：70 ~ 1600pa。 6.耗气量：5.5m³/h。 7.换气量：4m³。 8.换气时间：30min。
9.正压控制输出1常开1常闭触点：220vac 5a。

防爆配电柜产品特点 1.主副柜组合形式有左右、上下两种，主柜为正压密封腔，前后开门，正面设观察窗，副柜主要安置正压气路控制系统。

- 2.具有开门前自动换气，换气延时，自动补气，自动控制正压范围的运行功能。
- 3.操作使用简单方便，换气结束即进入“正压运行”状态。 4.具有正压保护（上、下限）、声光报警、正压临界下限自动断电、开门断电、紧急手动断电等安全联锁保护功能。
- 5.电缆压圈式引入装置。 6.产品内部可安装各种仪表、变频器、软启动器、plc可编程序控制器、计算机控制系统，可实现就地和远程控制。

防爆配电柜防爆原理 防爆配电柜采用介质隔离点燃源防爆措施达到电器防爆的目的是正压通风防爆柜的防爆原理。即：把用户所有的电器元件装在一个充满正压力洁净介质的壳体内，使外部环境中易燃易爆的混合性气体物质无法接触到电器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度，从而达到电器防爆的目的。

本产品的品牌是旭升防爆，型号为CBP57，额定电流是30A（A），短路关合电流为30KA（KA），壳体防护等级是IP55，外形尺寸为11（mm），产品认证是CCC，型号报价为1X1