抗裂砂浆施工 江苏抗裂砂浆 苏州伟豪保温材料

产品名称	抗裂砂浆施工 江苏抗裂砂浆 苏州伟豪保温材料
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

凡涂抹在建筑物和构件表面以及基底材料的表面,兼有保护基层和满足使用要求作用的砂浆,可统称为抹面砂浆(也称抹灰砂浆)。抹面砂浆主要用于苯薄抹灰保温系统中保温层外的抗裂保护层,亦被称为聚合物抹面抗裂砂浆。抹面砂浆应用与基面牢固地粘合,抗裂砂浆多少钱,因此要求砂浆应有良好的和易性及较高的粘结力。抹面砂浆的组成材料与砌筑砂浆基本相同,抗裂砂浆施工,但为了防止砂浆开裂,有时需加入一些纤维材料(如纸筋,麻刀,有机纤维等);为强化某些功能,还需加入一些特殊骨料(如陶砂,江苏抗裂砂浆,膨胀珍珠岩等)。

材料选择编辑各层抹灰面的作用和要求不同,每层所选用的砂浆也不一样。同时,基底材料的特性和工程部位不同,对砂浆技术性能要求不同,这也是选择砂浆种类的主要依据。水泥砂浆宜用于潮湿或强度要求较高的部位;混合砂浆多用于室内底层或中层或面层抹灰;石灰砂浆、麻刀灰、纸筋灰多用于室内中层或面层抹灰。对混凝土基面多用水泥石灰混合砂浆。对于木板条基底及面层,多用纤维材料增加其抗拉强度,以防止开裂。热工性能好:无机保温砂浆材料保温系统蓄热性能远大于有机保温材料,可用于南方的夏季隔热。同时足够厚度的施工其导热系数可以达到0.07W/m.K以下,而且导热性能可以方便地调整以配合力学强度的需要及实际使用功能的要求,可以在不同的场合使用,如地面,天花板等场合。防霉效果好:可以防止冷热桥的能量传导,防止室内结露后产生的霉斑。 抗裂砂浆施工-江苏抗裂砂浆-苏州伟豪保温材料(查看)由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司是江苏苏州,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在伟豪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创伟豪更加美好的未来。