

# 膨润土 有机膨润土用 300 (目)

产品名称	膨润土 有机膨润土用 300 (目)
公司名称	信阳市平桥区顺兴膨润土厂
价格	.00/个
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:300 (目) 原产地:河南信阳
公司地址	平桥区平桥工业园
联系电话	86 0376 3880766

## 产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	300 (目)
原产地	河南信阳	颜色	白色
蒙脱石	85 ( % )	PH值	8-10
白度	90	硬度	0
膨胀倍数	91		

产品型号	外观特征	粒度	胶体性能 ( 粘度mpa.s ) 7%分散体		
			二甲苯	白油	丁醇二甲苯 ( 1 : 2 )
jf27	米白色	200目 95%	2100	2400	1000
jf38	米白色	200目 95%	2200	4000	500
bc-ic	米白色	200目 95%	2000mpa.s7%二甲苯分散体		

## 二、产品特性及适用范围：

本系列产品用皂土、钙基膨润土复合作为原料，经专门生产工艺生产，具有良好增稠性、粘结性、防沉性、触变性、乳胶稳定性和胶体分散性等。

本系列产品极易分散在低、中、高级性溶剂中，形成触变性胶体。因而广泛应用于油漆、油墨、高温润滑脂，精密制造涂料、密封腻子、玻璃纤维、树脂、橡胶、塑料加工、石油钻井液、化妆品等。

### 使用：

ba、jf流变助剂一般直接加入到产品加工的研磨过程中，在研磨（或搅拌）分散颜料的剪切力下，bs、jf获得充分分散和活化，一般使用主法如下：

#### (1) 加入树脂/溶剂

(2) 加入bs、jf助剂，中速搅拌5-10分钟。

(3) 加入有机土量40-60%的极性活化剂，如95%乙醇中速搅拌5-10分钟。二甲苯——醋酸丁酯溶剂，可不加活化剂分散。

(4) 加润湿剂，颜料研磨分散颜料（搅拌、球磨、砂磨等）。

(5) 放料。

用量：

bs、jf助剂在油漆中的用量，决定于所用体系增稠、流挂控制、颜料的沉淀程度，典型的用量范围为油漆量的0.2-1.5%，一般可按常规有机粘土的用量试用，然后再优化，通常情况下，其用量比常规有机粘土低。

。