

实验捏合机 实验室用 真空型

产品名称	实验捏合机 实验室用 真空型
公司名称	成都市新都永通机械厂
价格	12000.00/台
规格参数	适用场所:实验室用 捏合机类型:真空型 物料接触部件材质:不锈钢
公司地址	成都市新都区石板滩镇集体村4社
联系电话	86-02883053368 13518131913

产品详情

实验捏合机、实验用真空捏合机是工厂、科研部门及专业院校用于塑料、橡胶、硅橡胶、颜料、染料、食品胶基、医药制剂、涂料、碳素、纤维素等进行新产品、新工艺试验的必备设备。

目前市场上可以达到高速均匀混合各种物料的捏合机种类有：高速捏合机、硅橡胶捏合机、真空捏合机、实验捏合机、碳素捏合机、硅胶捏合机、塑料捏合机、捏合搅拌机、实验室捏合机、炭素捏合机、丁基胶捏合机、泡泡糖捏合机、热熔胶捏合机、橡胶膏剂捏合机、淀粉捏合机、实验室用捏合机、硅橡胶真空捏合机、丁基胶专用捏合机等。

实验捏合机主要技术参数：

型号	总容积 (l)	工作容积 (l)	捏合电机功率 (kw)	快慢桨转速(转/分)	外形尺寸(mm)	加热方式	设为真空时真空度(mpa)
nh(z)-1	1	0.6	0.37 ~ 0.75	44/27	680*360*620	蒸汽或电加热	-0.094
nh(z)-2	2	1.2	0.55 ~ 1.1	44/27	760*430*990	蒸汽或电加热	-0.094
nh(z)-10	10	6	2.2	44/27	1080*580*1050	蒸汽或电加热	-0.094
nh(z)-20	20	12	2.2 ~ 3	44/27	1680*660*1380	蒸汽或电加热	-0.094

nh(z)-30	30	18	3~4	41/23	1920*850*1450	蒸汽或电加热	-0.094
----------	----	----	-----	-------	---------------	--------	--------

永通机械厂可按照您的需求生产各种型号的实验捏合机，小型捏合机、连续捏合机、搅拌捏合机等。

本产品的适用场所为实验室用，捏合机类型是真空型，物料接触部件材质是不锈钢，型号是NH(Z)-10，电机功率为2.2（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1080*580*1050（mm），装料容量范围为6（L），拌浆转速是44/27（r/min），拌缸内真空度为-0.094（MPa），加热方式为蒸汽加热