

5---2000L实验用小型不锈钢捏合机

产品名称	5---2000L实验用小型不锈钢捏合机
公司名称	莱州市虎头崖镇鑫达化工机械厂
价格	7000.00/台
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用场所:工业生产用 捏合机类型:真空型
公司地址	山东莱州市莱州市虎头崖镇工业区
联系电话	86 0535 2527838/2527818

产品详情

5—2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh-5	nh-40	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量(l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速(rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率(kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	蒸汽：压力(mpa)		0.3					
	电加热：功率(kw)		1	4	4	6	16.2	25
真空度(mpa)	0.094(真空型捏合机)							
压力(mpa)	0.45(压力型捏合机)						0.35(压力型捏合机)	
外形尺寸(mm)	650×400×705		1170×1100×480	1645×775×1540	1800×800×1400	3000×1000×1500	3450×1300×1600	3600×1420×1800
重量(kg)	300		560	1250	1600	3000		

本产品的应用领域为塑料橡胶，适用场所为工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式为翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌为莱州鑫达，型号是5---2000L，电机功率为22(Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是按要求(mm)，整机重量为3500(Kg)，装料容量范围是500(L)，拌浆转速为31.25(r/min)，拌缸内真空度是0.09(MPa)，加热方式是电加热