

加压式密炼机 塑料橡胶 工业生产用

产品名称	加压式密炼机 塑料橡胶 工业生产用
公司名称	上海铂昱机械设备厂
价格	200000.00/台
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用场所:工业生产用 捏合机类型:压力型
公司地址	上海市青浦区青浦镇新达路1333号
联系电话	86-02159711079 15001914979

产品详情

加压式密炼机:

【上海铂昱品牌】-----15年专业塑料造粒机+密炼机制造商

e.v.a.

发泡鞋底、橡胶鞋底、tpr、鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、油封、防震橡胶、黏性胶带、松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化学工业混合原料。特点 1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。2、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀。4、从机架后门（或从侧面）加料，混炼室向前翻转140°卸料，这样既便于生产流程上下的工序连线，又便于对混炼室、转子的观察及清洗。5、混炼室上口与机架悬壁接合处，采用弧形板槽迷宫式压封结构，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。6、翻转机构采用环面包络蜗杆副（top）传动效率高，承载能力大，并可实现不停车卸料，免除了电机频繁起动，大大延长其使用寿命。7、电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。8、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

上海铂昱机械：专业从事橡塑制粒整厂设备、塑胶押出整厂设备及周边设备机械的生产与制造。在生产技术、营销及服务等各方面全方位采用先进的技术和科学的管理方法，以“诚信、专业、品质、服务、感恩”为宗旨，致力于创建和发展塑胶机械优质品牌。“铂昱牌”各型密炼机、造粒机整厂设备，eva、pvc、tpr、pp、pe、pet、abs、hdpe、ldpe等塑胶造粒机械，立式搅拌机，卧式搅拌机，高速混合机，粉碎机，振动筛选机、切料机，脱水机、提升机等为公司的主力产品并为客户定做其它产品。产品技术含量高，实用性强，其中密炼机和造粒机的生产技术已达到国际先进水平。产品销售市场目前已遍及全国，并远销东南亚、中东等数十个国家和地区，产品性能及售后服务深受用户好评。

上海铂昱机械设备厂的前身是2000年在东莞创办的益丰塑胶机械厂，于2009年6月迁到上海青浦重新注册成立，注册号：310229001422371税号：310229697259927

本产品的应用领域为塑料橡胶，适用场所为工业生产用，捏合机类型是压力型，卸料方式为翻缸倾倒，品牌为铂昱牌，型号是3-110l，电机功率为15-160（kw），外形尺寸（长*宽*高）是不同规格（mm），整机重量为1100-14000（kg），装料容量范围是3-110（l），拌浆转速为960（r/min），夹套力压力是0.5-0.7（mpa），加热方式是电加热