

硅酮玻璃胶密封胶基料真空捏合机

产品名称	硅酮玻璃胶密封胶基料真空捏合机
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

捏合机是一种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合的理想设备，具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高的优点。捏合机广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、cmc，胶粘剂，亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。捏合机制成真空、压力、常压三种，加热冷却结构有夹套、外半管，加热冷却方式有蒸汽、导热油及热水、水冷却等，采用液压翻缸及启盖。捏合机出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤出等。并可在捏合机上安装各种安全、测量、控制记录等仪器。搅拌缸体与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保制品的纯度，捏合机轴封采用真空箱平衡结构，确保轴密封，有效防止填料磨损黑粒进入缸体，保证物料品质。

捏合机适用范围：

捏合机广泛应用于高粘度、高弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、搅拌、重新聚合等工艺过程。

捏合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、硅橡胶、有机硅树脂、丁基胶、混炼胶、塑料、pp、pvc、pe、bmc、cmc纤维素、电池浆料、油墨、颜料、染料、泡泡糖、口香糖、医用硅胶等。

捏合机结构特点：

- 1.捏合机由两个转速不同的z字型浆叶产生强烈剪切、挤压、搅拌作用而使粘稠物料迅速混合均匀。
- 2.捏合机可制成普通型、压力型、真空箱型等，其中真空箱平衡结构的捏合机为我公司独特的设计，100%进口技术，质量保证。
- 3.捏合机调温形式采用导热油加热、蒸汽、水冷却等方法。
- 4.捏合机出料方式有液压翻缸倾倒、底部球阀出料、螺杆挤出等。

5.捏合机通常采用定速的设计方案，也可以根据客户要求设计成变频器调速。

捏合机技术参数

型号	捏合缸 (l)		电机功率 (kw)	出料方式			加热方式		
	全容量	投料量							
nhz-5l	5	3	1.5 ~ 3	手动翻缸或液压翻缸			导热油		电
nhz-10l	10	6	2.2 ~ 5.5	手动翻缸或液压翻缸			导热油		电
nhz-50l	50	30	4.5 ~ 7.5	手动翻缸或液压翻缸			导热油		电
nhz-100l	100	60	5.5 ~ 11	手动翻缸或液压翻缸			导热油		电
nhz-200l	200	120	7.5 ~ 15	手动翻缸或液压翻缸			导热油		电
nhz-300l	300	180	11 ~ 18.5	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油		电
nhz-500l	500	300	18.5 ~ 37	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油		电
nhz-1000l	1000	600	22 ~ 55	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油		电
nhz-1500l	1500	900	30 ~ 75	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油		电
nhz-2000l	2000	1200	45 ~ 110	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油		电
nhz-3000l	3000	1800	55 ~ 160	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油		电

公司简介：

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体

的化工机械设备专业生产厂家。成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类等成套生产设备、产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工等多个行业。

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司专业生产供应玻璃胶设备、密封胶设备、捏合机、强力分散机、行星搅拌机、动力混合机、反应釜、白乳胶成套生产设备、树脂成套生产设备、乳液成套生产设备、万能胶成套生产设备、热熔胶成套生产设备、混炼胶设备、硅橡胶设备、丁基胶设备、电子胶设备、液态胶设备、锥形双螺旋混合机、卧式螺带混合机、犁刀混合机、双轴无重力混合机等成套化工生产设备。质量好，价格便宜，欢迎各界朋友前来参观选购。 主要技术：

- 1、不饱和树脂，醇酸树脂，丙烯酸树脂，聚氨酯等成套生产备；
- 2、乳液、白乳胶、覆膜胶、膜光油、万能胶等成套生产设备；
- 3、玻璃胶、硅橡胶、密封胶等成套生产设备； 4、生胶成套生产设备；
- 5、废旧硅胶裂解回收，旧溶剂蒸馏回收成套生产设备； 6、热熔胶成套生产设备；
- 7、各类粉体混合螺旋输送成套生产设备； 8、各类非标化工设备设计，制作及安装等。 主要产品：
- 1、fy20l-30000l反应釜； 2、nhz5l-3000l捏合机； 3、qf5l-5000l强力分散机； 4、xjb5l-1000l行星机；
- 5、dlh5l-1000l行星动力混合机； 6、dsh20l-15000l锥形双螺旋混合机； 7、wld20l-20000l卧式螺带混合机；
- 8、wz10l-6000l双轴无重力混合机； 9、ldh10l-6000l犁刀混合机； 10、ls10-50螺带输送机；
- 11、ylj5l-3000l液压出料机； 12、玻璃胶分装机等。

本产品的应用领域为密封胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所为工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式为球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌为金昶泰，型号是NHZ，电机功率为100（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是3200*2000*3600（mm），整机重量为13000（Kg），装料容量范围是3000L（L），拌浆转速为42/28（r/min），夹套力压力是0.4（MPa），拌缸内真空度为-0.095（MPa），加热方式为电加热，规格是NHZ-3000L,NHZ-2000L,NHZ-1000L,NHZ-500L