5L实验捏合机 实验室用

产品名称	5L实验捏合机 实验室用
公司名称	莱州市鲁州化工机械有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	适用场所:实验室用 捏合机类型:普通型 卸料方式:球阀出料
公司地址	山东烟台莱州市虎头崖工业园206国道191公路处路南
联系电话	0535-2528888 15053591152

产品详情

莱州市鲁州化工机械厂是各种型号捏合机的专业生产厂家,生产捏合机种类主要有：实验捏合机、真空捏合机,螺杆挤出捏合机,橡胶捏合机,纤维素捏合机,碳素捏合机,密炼捏合机,普通捏合机等

捏合机广泛用于塑料、化工、医药、碳素等行业，近年更是大量用于bmc、dmc产业。采用硬齿面减速机，安装于拌缸下方，整机结构紧凑，占地面积小，只要地面平整无需地脚螺栓固定，用户只需接上电源线（三相四线）即可使用。由拌缸、拌桨、支架、电机、减速机、液压装置、（真空系统）、底盘等组成。以齿轮为主传动。

本机润滑采用分别注油法润滑，油杯内应注机械油hj-20或hj-30。减速机内应注齿轮油hj-20或hj-30，滚动轴承应注高温润滑脂。各种润滑油应根据机器使用时间及具体情况定期加油，严禁无油运转。

试车前应将机器上防锈油及拌缸内杂物清理干净，各螺钉、螺栓应紧固，润滑部位按要求加油，加热元件不得有漏电现象，拌缸夹层内注入导热油，整机接地。

启动电动机使机器运转，检查齿轮啮合及拌桨运行情况；启动翻缸按钮翻转拌缸，再复位，检查其灵活程度，确定各部分正常时，将机器空运行10-20分钟，方可投料生产。

本产品的适用场所为实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式为球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌为鲁州化机，电机功率为1.5、2.2（kw），外形尺寸（长*宽*高）是650*400*705（mm），整机重量为300（kg），装料容量范围是5（l），拌桨转速为33、23（r/min），夹套力压力≤是0.45（mpa），拌缸内真空度≤为0.094（mpa），加热方式为电加热