

## 50L化工机械设备 塑料橡胶

产品名称	50L化工机械设备 塑料橡胶
公司名称	莱州市沙河镇福顺机械厂
价格	12000.00/台
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇西丁家村东工业园（烟台石油加油站对面）
联系电话	86-0535-2376838 13864506809

## 产品详情

50升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成,能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	0.3							
电加热功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							

外形尺寸(mm)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
压力 (mpa)	650* 400* 705	1170* 1100* 480	1645* 775* 1540	1800* 800* 1400	3000* 1000* 1500	3450* 1300* 1600	3600* 1420* 1800	3900

本产品的应用领域为塑料橡胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所为工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式为翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，型号为50L，拌浆转速是37.21 (r/min)