

浙江消防楼梯 安徽得心|品质保障 钢架消防楼梯

产品名称	浙江消防楼梯 安徽得心 品质保障 钢架消防楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

产品详情

依据《建筑设计防火规范》第5.3.11条之规定将每层通向楼梯的门均设置成能自行关闭的乙级防火门。3.1.5安全疏散。3.1.5.1安全出口设置数量。每层安全出口（底层直接对外的门和二层以上的疏散楼梯）不应少于两个，商场消防楼梯，且两个安全出口近边缘之间的水平距离不应小于5m，当满足下列情况可设置一个楼梯：不超过3层、每层1大建筑面积不超过500m²、第二层和第三层的人数之和不超过100人的一、二级耐火等级旅馆；不超过3层、每层1大建筑面积不超过200m²、第二层和第三层的人数之和不超过50人的三级耐火等级旅馆；不超过2层、每层1大建筑面积不超过200m²、第二层和第三层的人数之和不超过30人的四级耐火等级旅馆。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

防烟楼梯间的类型?：1、带阳台或凹廊的防烟楼梯间，旋转消防楼梯，带开敞阳台或凹廊的防烟楼梯间的特点是以阳台或凹廊作为前室，疏散人员须通过开敞的前室和两道防火门才能进入楼梯间内。2、带前室的防烟楼梯间利用自然排烟的防烟楼梯间。在平面布置时，设靠外墙的前室，并在外墙上设有开启面积不小于2m²的窗户，平时可以是关闭状态，

但发生火灾时窗户应全部开启。由走道进入前室和由前室进入楼梯间的门必须是乙级防火门，平时及火灾时乙级防火门处于关闭状态。

封闭楼梯间应靠外墙设置，并设可开启的外窗排烟，钢架消防楼梯，当不能天然采光和自然通风时，应按防烟楼梯间的要求设置。建筑设计中为方便通行，常把首层的楼梯间敞开在大厅中。此时楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内，浙江消防楼梯，形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。除楼梯间门外，楼梯间的内墙上不应开设其它的房间门窗及管道井、电缆井的门或检查口。

浙江消防楼梯-安徽得心|品质保障-钢架消防楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。安徽得心带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事合肥园林景观铁艺，合肥园林铁艺，合肥园林金属制品的厂家，欢迎来电咨询。