

x 3 0 0 g 独立式吸料 单体式吸料机

产品名称	x 3 0 0 g 独立式吸料 单体式吸料机
公司名称	佛山市南海区同煜塑料机械有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	类型:单体式吸料机 型号:TY-X300G 额定输送能力:150-200 (kg/h)
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 九江镇龙高路墩根路段 (雄塑厂对面)
联系电话	86 0757 88379986-88373985 15818059759

产品详情

独立式吸料机

- 1.体积小、重量轻，可直接放置在干燥机或其他原料容器上，完成自动上料工作，
- 2.微电脑控制程序，操作简便，
- 3.过载、缺料报警，满料停吸，
- 4.300g采用高速整流马达，体积小、吸力强，适合用于新料输送。
- 5.首创采用线控式控制，机台下即可设定、控制，方便、快捷。
- 6.设有空气过滤器（可选件）

分体式吸料机（700g以上）

- 1.主机与料斗均为不锈钢制作而成，分体设计，安全、适用；
- 2.超大集尘袋，方便积尘，清洗周期长；
- 3.220v强力低噪音风机，省电，吸力大；
- 4.微电脑控制程序，操作简便快捷；
- 5.过载、缺料自动报警，满料自动停吸，

6.700g采用高速整流马达，体积小，吸力强，适合用于新料输送

7.800g1、800g2采用感应式高压风机，噪音少、寿命长

8.800g1、800g2具有逆转自动清除粉尘功能。

应用领域：

用于挤出机或其他塑料加工机械的供料，或者给料斗,料仓等存储设备供料，特别适合各种塑料颗粒料或片状料；可以单机使用，也可以同其他设备构成一体化的输送系统。

结构：

1.自动抽料机也叫自动添料机，由抽料斗、主机、吸气管、进料管组成。

2.抽料斗由料斗，感应开关，机械式空气开关，过滤网，进料口，吸气口组成

3.主机：主要是时间继电器控制该设备作息。

3.1组成部分：马达，过滤器，进气口，吸风装置，感应连接线和多组继电器。

工作原理：

工作原理是：当小料斗没有料的时候，机械空气开关会朝下坠打开感应开关，当感应开关打开后主机的继电器打开让马达启动运转，马达运转带动抽风装置，开始通过空气过滤器到小料斗，在吸风的作用下机械式空气开关向上关闭出料口，形成小料斗真空，进料口有料管通往料斗，原料开始进入小料斗，原料被过滤网隔离不会吸入马达方向，当马达设定运作时间到达后停止，小料斗没有真空后机械式空气开关下坠，原料落入干燥机内，循环结束。

技术参数：

型号 model		ty- xd300g	ty- xf700g	ty- xf800g1	ty- xf800g2
马达 motor	型式 type	碳刷式 carbon brush	碳刷式 carbon brush	感应式 induction	感应式 induction
	规格 specification	1kw/1.3hp 1	1kw/1.3hp 3	1kw/1.5hp 1	2.2kw/3hp 3
输送能力(kg /h) transport capacity		250	280	400~450	500~590
吸料扬程 (m) loading distance		3.5	4	4	4.5

静风压 (mm / h20) static wind pressure		1300	1500	1800	2400
储料桶容量 (l) reservoir volume		7.5	7.5	10	10
送料管内径 (mm) transport tube inner dim		38	38	38	38
外形尺寸(cm) dimension	主机 main frame	34*34*59	37*30*56	45*45*75	50*40*72
	储料桶 hopper	34*34*59	28*34*43	28*34*43	45*32*45
净重(kg) net weight		18	27	50	90

本产品的类型是单体式吸料机，型号是TY-X300G，额定输送能力为150-200（kg/h），输送距离是3.5（m），料斗容量为4（kg），储料箱容量是4（kg），功率为1（kw），外形尺寸是300*400*500（mm），重量为25（kg），适用领域是五金，化工，纺织，木屑