

料斗 斗式提升机 TH315

产品名称	料斗 斗式提升机 TH315
公司名称	山东新泰德诚机械有限公司
价格	185.00/台
规格参数	类型:斗式提升机 型号:TH315 额定输送能力:1200 (kg/h)
公司地址	新泰市羊流镇东张庄村西南
联系电话	86 0538 7431510 13345295111

产品详情

料斗是斗式提升机装载物料的承载部件，“斗式”也是因此而得名，有的地方称料斗叫“畚斗”，都是一个意思，料斗质量的好坏决定了斗式提升机生产效率，首先决定料斗质量的关键因素就是料斗的制造设计，通常斗提机的料斗用钢板焊制或冲压成形，铸造的料斗在实践中很少见。焊制或冲压的料斗是用厚度为2-6毫米的钢板制成的。为了减少料斗边唇的磨损，常在料斗边唇外焊上一条附加的斗边。

常用的斗式提升机设备中配备有三种形式的料斗，分别是：深斗、浅斗、和三角斗。根据斗提机的工作进度和被运物料特性的不同，可采用不同的料斗的形式。深斗与料斗后壁夹角大。每个料斗可装载较多的物料，但较难适用于运送干燥的松散物料；浅斗与料斗后壁的夹角小，每个料斗的装载量小，但容易卸空，适于输送潮湿的和粘性的物料，深斗和浅斗在斗式提升机沿牵引构件长度方向间隔一定距离连续均匀的固定在牵引构件上。三角形料斗斗提机中采用一个接一个的密集布置，当绕过上链轮卸料时。前一个料斗的两导向侧边和前壁形成后一个料斗的卸载导槽，这种料斗适于输送较重的、半磨琢性的、磨琢性大的块状物料。料斗的运行速度较低，使在重力作用下倾斜到前面料斗的导槽中。

sh型料斗尺寸与参数：

料斗型号	斗宽	斗容	尺寸										
			a	h1	h2	r	j	d	f	g	i	k	
	b												
	mm	l	mm										
sh315	315	6	200	250	132	63	95	14	200	64	110	40	

sh400	400	9.5	224	280	150	71	106		250			
sh500	500	15	250	315	170	80	118	18	315	86	140	50
sh630	630	23.6	280	355	190	90	132		400			
sh800	800	37.5	315	400	212	100	150	22	500	92	150	60
sh1000	1000	58	355	450	236	112	170		630			

注：斗容按图示阴影部分计算。斗宽400mm的sh型料斗标计为：料斗sh400 jb3926.6-85

本产品的类型是斗式提升机，型号是TH315，额定输送能力为1200（kg/h），输送距离是28（m），料斗容量为6（kg），储料箱容量是1200（kg），功率为11（kw），外形尺寸是315（mm），重量为7（kg），适用领域是斗式提升机