

型号	公称容量 l	实际功率 l	电热功率 w	油夹套容量 l	内锅尺寸 mm	夹套尺寸 mm	外径尺寸 mm	支座螺孔中心距 mm	支座螺孔数及大小	减速机型号	电动机 n/kw	搅拌转/分	重量	参考价格 (元)
dfg 50	50	78	4x2kw	96	φ 400	φ 600	φ 824 x2015	φ 754	4x φ 14	m3	1450/0.8 bld 0.8-1	80	270	-
dfg 100	100	127	6x2kw	127	φ 500	φ 700	φ 1004x2120	φ 894	4x φ 16	m4	1450/1.1 bld 1.1-1	80	340	-
dfg 300	300	327	6x4kw	218	φ 800	φ 1000	φ 1108x2495	φ 1098	4x φ 18	m4	1450/2.2 bld 3-2	80	700	-
dfg 500	500	509	9x4kw	269	φ 900	φ 1100	φ 1468x2695	φ 1328	4x φ 20	m5	1450/2.2 bld 3-2	80	930	-
dfg 1000	1000	617	12x4kw	400	φ 1200	φ 1400	φ 1896x3110	φ 1696	4x φ 22	m6	1450/4 bld 4-3	80	1610	-
dfg 2000	2000	2244	15x5kw	750	φ 1400	φ 1600	φ 2256xx3610	φ 1996	4x φ 22	m8	1450/4 bld 4-3	80	1850	-
dfg 3000	3000	3360	15x6kw	854	φ 1600	φ 1800	φ 2360x4120	φ 2096	4x φ 25	m10	1450/5.5 bld 4-3	80	2700	-

本产品的种类是不锈钢反应釜，品牌为无锡勤悦(南泉)，容积是2000(L)，电热功率为15(Kw)，内锅尺寸是1300(mm)，外径尺寸为1500(mm)，电机功率是15(kw)，搅拌转速为63(转/分)，重量是1000(kg)，连接形式是对焊法兰式，密封形式为机械密封