

300L电加热反应釜 不锈钢反应釜

产品名称	300L电加热反应釜 不锈钢反应釜
公司名称	莱州隆和化工机械有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	种类:不锈钢反应釜 型号:300 容积:327 (L)
公司地址	山东省烟台市莱州沙河镇工业园 (206国道193.5公里处路南)
联系电话	86-05352377727 13583546897

产品详情

- 1) 可依据客户要求定制锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式搅拌形式，以及不同的搅拌形式组合。
- 2) 可根据客户要求定制各类换热器，包括夹套，盘管，电加热，蒸汽加热，导热油加热
- 3) 可选防爆性能、密封性能、釜内正压或负压等各种配置
- 4) 由于大量设计、制造、出售非标搅拌釜，积累了丰富的行业经验，对客户要求更为理解开孔数量、规格或其它要求，可根据用户要求单独设计、加工制作

型号	公称容量	实际容量	加热功率	油夹套容量 l	内锅尺寸 dm m	夹套尺寸 d1 mm	支座螺孔中心 d2 mm	膨胀器容量
50l	50	78	2 × 4	96	∅ 400	∅ 600	∅ 828	10
100l	100	127	2 × 6	127	∅ 500	∅ 700	∅ 928	15

300I	300	327	4 × 6	218	∅ 800	∅ 1000	∅ 1148	20
500I	500	509	4 × 9	269	∅ 900	∅ 1100	∅ 1252	25
1000I	1000	1017	4 × 12	400	∅ 1200	∅ 1400	∅ 1588	40
2000I	2000	2154	4 × 15	850	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1840	80
3000I	3000	3201	5 × 15	1015	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2040	100
4000I	4000	4020	5 × 15	1226	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2070	120
5000I	5000	5170	5 × 18	1400	∅ 1800	∅ 2000	∅ 2320	140

不锈钢反应釜主要技术参数二（开式 1000I 闭式）

型号	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	减速机型号	转速/速 比	速比/速 比	电机功率
50I	1550	255	406	125	310	xld3 - - i - - 1.1	85/17	63/23	1.1
100I	1690	200	560	150	330	xld3 - - i - - 1.1	85/17	63/23	1.1
300I	1910	280	590	225	440	xld4—i—2.2	85/17	63/23	2.2
500I	2320	340	725	250	440	xld4—i—3	85/17	63/23	3
1000I	2650	360	780	325	530	xld4—i—4	85/17	63/23	4
2000I	3200	400	1200	375	630	xld5—i—5.5	85/17	63/23	5.5
3000I	3390	450	1310	425	690	xld6—i—7.5	85/17	63/23	7.5

4000l	3976	450	1760	425	690	xld6—i—7.5	85/17	63/23	7.5
5000l	4150	480	1760	475	690	xld6—i—7.5	85/17	63/23	7.5

本产品的种类是不锈钢反应釜，型号是300，容积为327（L），电热功率是5*18（Kw），内锅尺寸为800（mm），外径尺寸是1000（mm），电机功率为7.5（kw），搅拌转速是85或63（转/分），重量为700（kg），连接形式为对接法兰，密封形式是填料密封，规格为300L