

电动泵 手提式电动泵 0.7L

产品名称	电动泵 手提式电动泵 0.7L
公司名称	德州市生辉液压有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	流量:0.7L 扬程:1 (m) 汽蚀余量:1 (m)
公司地址	山东省德州市平原县京津鲁冀产业园C区13号
联系电话	15053416888 15965981888

产品详情

d系列电动油泵的产品特点与重要用途：

dbS电动泵由阀式配流轴向柱塞泵与组合式控制阀、油箱、电机等组成的一种双油路供油的液压泵站。它具有超高压、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便等特点，是一种通用的液压泵站。

本泵为双联定量泵。低压时，高低压同时供油，可获得大的流量，加快空行程；高压时，仅高压泵供油，可获得超高压，此时，低压泵空载回油，既可减少功率损失，又能减轻油的发热。

本泵实现停机保压，在外油路不泄漏的情况下，压力为80mpa，在3分钟的时间内，其压力降 5mpa。

该液压泵站配上各种执行机具，可完成起重、弯曲、校直、剪切、铆接、装配等作业，并可用于压力试验等。

泵站

d系列电动泵具有如下特点。

1、保压性能。

电动泵阀体部分改进原来单向阀的原配件，采用单向顶头密封钢球及o型圈的结构，在外油路无泄漏的情

况下，接上液压油缸，达到额定压力，停机保压，压力下降不会超过5mpa.

2、电动泵阀体上配有的手动换向阀性能良好，外观精美，操作灵活，使用寿命长。

3、电动泵的高压泵采用德国进口技术rk系列径向柱塞泵，噪音小，不吸空，可实现高低压在一体的结构，使用寿命长。高低压同时供油时，可获得较大的输出油量，高压工作时，高压泵经卸荷溢流阀自动空载回油，减少功率消耗。

4、电动泵高低压调压阀，改进原来用内六角扳手调压的方法，用手拧动手柄即可调压，使用方便，简单易操作。

5、电动泵的电机接电部分开关有防水性能，并且接线简单。

德州市生辉液压有限公司位于有山东液压基地之称的山东省德州市。公司专业生产超高压泵站、千斤顶、工具缸及液压机具成套产品，工艺精湛、管理科学、技术先进、服务精细，铸造了卓越的产品。近几年来以生辉品牌为平台，以专业设计生产为主线，立足在工业现代化设计与专业制造研究分析等多个方向。积累了丰富的研发和生产经验、赢得了用户的好评和认可。生辉液压作为高品质液压产品提供者，一直以来秉承国际液压产品与设备领域，不断创新研发设计思想、精益求精的制造理念和永无止境的客户服务精神，在高品质液压产品研制上不断突破，凭借多年的超高压设备的制造经验，依托精湛的制造工艺，制造出适合市场需要的系列超高压、高品质液压产品。

本产品的流量是0.7L，扬程为1（m），汽蚀余量是1（m），吸入口径为m14x1.5（mm），排出口径是m16x1.5（mm）