

小型电动齿轮液压油泵 DZB6302

产品名称	小型电动齿轮液压油泵 DZB6302
公司名称	医药高新区远兴液压工具厂
价格	1850.00/台
规格参数	型号:DZB6302 材质:不锈钢 扬程:6 (m)
公司地址	中国 江苏 泰州 医药高新区陈庄村四组
联系电话	86 0523 86131313 15951165613

产品详情

一、产品简介

液压油泵是由泵体、长方形油箱、压把、超高压钢丝编织胶管四大部分组成，液压系统的动力元件，其作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能，指液压系统中的油泵，它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。液压油泵接头有直通式，自封式、快速接头三种型式。

液压油泵是液压系统中的动力源，我们在选用的液压油泵要满足液压系统对压力和流量的需求，同时也要充分考虑到可靠性、寿命、维修性等以便选择的液压油泵能在液压系统中长期运行。液压油泵的种类非常多其特性也有很大差别。

二、产品技术参数

型号	高压压力mpa	高压流量l/min	低压流量l/min	功率 kw
dzb63-0.4-1	63	0.4	1	0.55
dzb63-0.7-2.4	63	0.7	2.4	0.75
dzb63-1-4	63	1	4	1.1
dzb63-1-6	63	1	6	1.5
dzb63-2.4-6				

	63	2.4	6	2.2
dzb63-3-6	63	3	6	3
dzb63-4-9	63	4	9	4
dzb63-6-9	63	6	9	5.5
dzb63-7-9	63	7	9	7.5

三、产品特点

- 1、液压油泵体小量轻，使用方便，工作压力高。
- 2、单级泵站：结构简单，可获得较大的工作压力。
- 3、双级泵站：低压时，高，低压泵同时供油，可获得较大的输出流量；高压时，低压泵经卸荷溢流阀自动空载回油。减少功率消耗。
- 4、保压功能：在外油路无泄漏的情况下，停泵保压5分钟，额定压力下降不超过5mpa.

四、保养注意事项

- 1、油泵使用20号机油。
- 2、贮油容量必须在油窗之上范围内。
- 3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。
- 4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。
- 5、启动电动泵前需打开放气螺母，打开开关置于卸荷位置。
- 6、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。
- 7、液压油泵出厂前已调整好，不得随意高调，需重新调整时，必需借助压力表进行。
- 8、高压油管出厂进，经过105mpa试验。但由于胶管轻易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，涡街流量计频繁使用为三个月，检查时87.5mpa试压，如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。
- 9、轴承一般六个月清洗一次，装配时需添加润滑脂。

温馨提示： 产品价格及属性仅供参考，详情请旺旺咨询！

开发区远兴液压工具厂是液压工具、mds力矩放大器、yk中空式液压扳手、yd驱动式液压扳手、液压升降机等产品专业生产加工的个体经营。总部设在泰州市开发区野徐镇陈庄13-43号。开发区远兴液压工具厂拥有完整、科学的质量管理体系。本企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。本企业一直奉行“质量第一、用户至上、服务周到、实行三包”的宗旨，以质量为本，不断开拓创新，从国外引进先进的设备，以iso9001-2000国际标准管理体系控制产品质量。生产的产品性能优良，质量可靠、价格低廉，产品销往全国各大工矿，油田等企业。

欢迎各界朋友莅临开发区远兴液压工具厂参观、指导和业务洽谈。

本产品的型号是DZB6302，材质为不锈钢，扬程为6（m），汽蚀余量是3（m），吸入口径为5（mm），排出口径是5（mm）