

12v、24v直流加油泵

产品名称	12v、24v直流加油泵
公司名称	上海牧格电动工具有限公司
价格	185.00/台
规格参数	型号:KMQ-12V,KMQ-24V 性能:无泄露 扬程:10 (m)
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3003号208室
联系电话	13157928237、5630669 13174934197

产品详情

12v、24v直流加油泵经过严格的耐漏抗震性能测试,防护等级ip55，内置保护回流阀，品质优良。利用车载，超强自吸，快速加油，本产品设计精巧，重量轻、移动方便是各种工程机械如推土机、挖土机、装载机等机械设备加油及汽车自备电源加油与输油，车船及野外输送油品的好帮手；

注意：

1、此产品电机是非防爆电机，所以严禁使用在汽油、酒精、甲醛等低燃点介质抽取；

2、使用前请确认电源

如：电压是否符合.正与负是否正确；电压公差 $\pm 5\%$.

3、油泵初次使用时：

应在泵头加少许被抽液体，以加快初次出有速度还可提高使用寿命;

4、进出油管按箭头所示。

5、各接头及油管绝对不能漏气；以保证吸程和油压

6、本产品进油口必须接过滤网；防止异物进入泵内影响使用质量，并要经常清除滤网表面污物，滤网表面不能用丝袜包裹过细的过滤，只能在出油管末端用丝袜包裹再过滤。否则滤网阻塞而造成流量减少与泵损坏。

7、连续工作时间请勿超过“三十”分钟，以免影响使用寿命；（尤其是直流泵）

8、叶片属于易损产品，不在保修范围之内！

人为损坏或接错正负极引起电机损坏不属于保修范围！（红线接正极\黑线接负极）

9、油泵运行500小时后，应请专业人员保养维护。

不宜空机运转，非防暴机型

注意事项:本产品不能使用在易燃性、爆炸、危险性场所（如甲烷混合物、汽油、酒精易燃性气体或液体中）本产品不防爆切忌空运转

本产品的型号是KMQ-12V,KMQ-24V，性能为无泄露，扬程为10（m），吸入口径是3/4（mm），排出口径为3/4（mm），规格是D16/12V,D16/24V，额定功率为280W