

BALTUR/百得燃烧器专用油泵

产品名称	BALTUR/百得燃烧器专用油泵
公司名称	上海随心电子科技有限公司
价格	320.00/件
规格参数	品牌:SUNTEC/桑泰克 型号:AS47A7432 流量:0.046
公司地址	闵行区江川路1800号402室
联系电话	15316737376 18602151839

产品详情

as系列桑泰克油泵(suntec)			
as系列油泵			
品牌：suntec（桑泰克）			
产地：法国			
常用型号			
as47a1536	as47a1538	as47a1564	
as47a1602	as47a7432	as47c1538	
as47c1554	as47c7434	as47c7451	
as47d1539	as57c1544	as57c7446	
as57c7449	as67a7466	as67b7449	
as67c7446	as67c7456		
		油泵型号 基础型号（带电磁阀）	
		流量标号（见流量表）	
		轴转向及出油口方向（从轴端看） a：顺时针旋转，右边出油 b：顺时针旋转，左边出油	

技术参数

型号	油嘴压力范围	出厂设定
47/57	7-14 bars	9 bars
67	10-15bars	10 bars
工作黏度	2-12 mm ² /s (cst)	
燃油温度	0-60 ° c (油泵内)	
进口压力	2 bars 最大	
回油压力	2 bars 最大	
进口负压	0.45 bars 最大真空度, 防止油气分离	
转速	3600 rpm 最大(as47,as57)	
	2850 rpm 最大(as67)	
扭距 (在45rpm)	0.10 n.m(as47/57)	
	0.12 n.m(as67)	

c : 逆时针旋转, 左边出油									
d : 逆时针旋转, 右边出油									
as	47	c	1	5	xx	6	p		
1 : 标准系列									
7 : 带旁通压力接口									
4 : 泵肩直径54mm									
5, 6 : 泵肩直径32mm									
类型号									
版本号									
p : 双管式									
m : 单管式									

流量表

--

功率表

--

尺寸图

--

油泵 法国suntec桑泰克油泵 常用型号表 ae67c7361 ae67c7285 ae97c7390 ae97c7s96

an47a1326 an47a7226 an47d1339 an57c7283 an67a7238 an67a7345 an67b7251 an67c1336 an67c7233 an77a7255
an77a7256 an77a7235 an77c7341 an97a7391 an97c7259

al35c9410 al35c9528 al35c9540 al65c9410 al65c9588 al65cd9589 al75c9411 al95c9411 al95c9412

as47a1536 as47a1538 as47a1564 as47a1602 as47a7432 as47c1538 as47c1554 as47c7434 as47c7451 as47d1539

as57c1544 as57c7446 as57c7449 as67a7466 as67b7449 as67c7446 as67c7456

at2 45a9547 at2 45c9541 at2 45d9544 at2 65c9556

at3 45a at3 55a

a2l65c9740 a2l65d9703 a2l75c9701 a2l75c9706 a2l95d9702

d47a7383 d57a7271 d57c7372

aj4ce1000 aj4ac1000 aj6cc1000 aj6ac1000 aj6ae1000 aj6dc1000 aj6ce1002

e4na1001 e4nc1001 e4nd1001 e6na1001 e6nc1001 e6nd1001 e7na1001 e7nc1001 e4na1069

e4nc1069 e6na1069 e6nc1069 e7na1069 e7nc1069

j3ccb1000 j4cac1000 j4cbc1000 j4ccc1000 j6cac1001 j6ccc1001 j6cce1001 j7cac1001 j7ccc1001 j7cce1001

ta2a4010 ta2c4010 ta3a4010 ta3c4010 ta4a4010 ta4c4010 ta5a4010 ta5c4010

t2a t2c t3a t3c t4a t4c t5a t5c

本产品的品牌为SUNTEC/桑泰克，型号是AS47A7432，流量是0.046，扬程为7-14bar（m），汽蚀余量是0.4bar（m），吸入口径为1/4（mm），排出口径是1/8（mm）