

TM-615自动间歇润滑泵

产品名称	TM-615自动间歇润滑泵
公司名称	昆山河谷机电工业有限公司
价格	655.00/台
规格参数	型号:TM-615 流量:0.6 扬程:10 (m)
公司地址	昆山市周市镇周新路110号
联系电话	86-512-55112286 051285889698 13584941548

产品详情

一、概要 tm型自动间歇润滑泵是由微型同步电机与蜗轮减速机构组成的只要接上电源就可实现自动间歇、注油的润滑装置。 根据吐出量范围不同，可分为 1-3ml/cy、3-6ml/cy 可调整式两种规格。间歇时间有2.4、6、12、15、30、60、120分共7种规格。

二、外形和安装尺寸

三、产品技术参数机使用方法 1.润滑泵技术参数

型号	tm3	tm6
吐出量	1-3ml/cy	3-6ml/cy
吐出压力	0.3mpa(max)	
间歇时间	2.4/2,6/5,10/12,15/12.5,30/25,60/50,120/100min 50/60hz	
吐出口径	m8x1 (4配管用)	
油箱容量	2.0l	
有效容量	1.5l	

2.电机技术参数

润滑泵型号	tm32	tm 6	tm 12	tm 15	tm 30	tm 60	tm 120	
名称	同步电机							
电机型号	110v	j205-262	j205-166	j205-754	j205-753	j205-749	j205-748	j205-747
	220v	j205-263	j205-167	j205-156	j205-755	j205-752	j205-751	j205-750
间歇时间(50hz	2.4	6	12	15	30	60	120

分)	60hz	2	5	10	12.5	25	50	100
回转数(rpm)	50hz	25	10	5	4	2	1	0.5
	60hz	30	12	6	4.8	2.4	1.2	0.6
电流(ma)	110v	<60		<50				
	220v	<50		<25				
输入功率(w)	110v	<5		<4				
	220v							

3.液位开关技术参数

形式	olv01(下限on)
最大开闭容量	ac 20va,dc 25w
最大开闭电流	ac 0.33a,dc 0.5a
最大开闭电压	ac 250v,dc 200v

4.型号标识及说明

本产品的型号是TM-615，流量是0.6，扬程为10（m），汽蚀余量是32-1000（m），吸入口径为0.06（mm），排出口径是8（mm）