

lbz-6	< 2.5	cb-b6	6	4	500	y80l-4-b3	0.55
lbz-10		cb-b10	10	7			
lbz-16		cb-b16	16	11			
lbz-25		cb-b25	25	17		y90l-4-b3	1.1
lbz-40		cb-b40	40	28		y100l1-4-b3	2.2
lbz-63		cb-b63	63	45			
lbz-100		cb-b100	100	70			
lbz-125		cb-b125	125	86		y112m-4-b3	4
lbz-160		cb-b160	160	110			5.5

技术规格：

型号	d	d1	d2	d3	d4	a	b	l	h
lbz-6	z3/8"	z3/8"	11	165	200	35	30	140	423
lbz-10									435
lbz-16	z3/4"	z3/4"	11	165	200	50	30	140	474
lbz-25									482
lbz-40	z1"	z3/4"	13	215	250	55	32	155	520
lbz-63									532
lbz-100	z1 1/4"	z1"	13	215	250	65	32	180	606
lbz-125									615
lbz-160	z2"	z1 1/2"	15	265	300	96	38	210	656

备注：

- 1、本装置所使用润滑油为n22-n460工业润滑油，油液应清洁，无任何机械杂质。
- 2、装置的运转方向按标牌指示箭头为准。
- 3、使用时，若发现不吸油或油量不足时，应检查管道是否被堵塞，接头是否已扳紧，防止有空气进入或有泄漏情况。

本产品的型号是LWBZ-32齿轮油泵电机组(1.5KW)，原理是齿轮泵，用途为润滑泵。输油泵，性能是无泄露，泵轴位置是边立式，流量是16升每分钟（m³/h），转速为1450，排出压力是2.5（Mpa），效率为95（%），必需汽蚀余量是0.01（m），适用范围为润滑设备。稀油站，规格是LWBZ-32齿轮泵电机组