

ZPU型电动润滑泵(40MPa)

产品名称	ZPU型电动润滑泵(40MPa)
公司名称	泰州市神通工具制造有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	型号:ZPU-08G,ZPU-14G,ZPU-24G 压力:40 (Mpa)
公司地址	中国 江苏 泰州市海陵区 海陵区凤凰街道
联系电话	0086 0523 82896198 13814451299

产品详情

zpu型电动润滑泵(40mpa)

一、使用条件 zpu型电动润滑泵适用于润滑频率高，配管长度大，润滑点密集，公称压力为40mpa的单、双线干油集中润滑系统中，作为供给润滑剂的输送装置。还可配备移动小车、高压胶管、给脂油枪和电缆组成移动式电动润滑泵装置，用于润滑频率低，润滑点少、给油量大且不便于采用集中润滑的单机设备上移动给油润滑。该泵是一种由减速电机驱动油泵装置，排出润滑剂的单出口电动润滑泵。有三种排量规格，可根据不同需要方便地组成投资最低的集中润滑系统；由它组成的干油集中润滑具有输送距离远，供油管径小的特点。

二、技术参数

型号	公称压力mpa	额定给油量ml/min	贮油器容积l	减速电机			重量kg
				功率kw	电压		
zpu-08g	40	133	40	0.55	~ 380	76	
zpu-14g		233	60	0.75		84	
zpu-24g		400	100	1.5		92	

使用介质为锥入度不低于265 (25 , 150g) 1/10mm 的润滑脂 (nlgi0#-2#) 和粘度等级大于n68的润滑油。

三、型号说明

四、外形尺寸

1、贮油筒；2、泵座；3、带联结法兰的柱塞泵装置；4、减速电机5、加油口g3/4；6、回油口g3/4；7、调压安全阀；8、出油口g3/4；9、过滤器；10、单向阀

规格	40l	60l	100l	0.5 5k w 6 0rp m	0.75 kw 100r pm	1.5 kw 18 0r p m
d	325	325	500			
h	822	1077	1027			
h1	1112	1527	1387			
l				510	530	575

五、使用说明 1、应安装在环境温度合适，灰尘少，便于调整、检验、维修、拆洗及补脂方便的地方。2、应尽可能布置在系统的中心位置，以缩短系统配管长度，保持最低压降，使泵能产生足以克服润滑点背压的压力。3、首次使用前应先加入一定量的润滑油，让泵运转几分钟后再从补脂口以封闭方式用电动加油泵加入润滑脂。

4、电机减速机初用后三个月必须从排气塞孔处补充适量的3#二硫化铝润滑剂，以后每隔四个月补充一次。5、该泵为室内安装型，在室外或环境恶劣的场合使用时，必须采取防护措施。

六、订货说明 1、订购带小车的电动润滑泵移动装置时，必须在合同中注明所需胶管长度及电缆长度。2、电动润滑泵为短时间间隔工作制，用户如需长时间连续工作请在合同中注明。

本产品的型号是ZPU-08G,ZPU-14G,ZPU-24G，压力为40（Mpa）