

BLDFS-300W金属打标

| | |
|------|---|
| 产品名称 | BLDFS-300W金属打标 |
| 公司名称 | 无锡市标之龙金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:标龙激光 型号:BLDFS-300W 用途:在金属类工件上打印永久性标记 |
| 公司地址 | 中国 江苏 无锡 南长区 华清科技园A楼101 |
| 联系电话 | 86 0510 82261321/80238581 13921157755 |

产品详情

以下信息仅供参考，更多气动打标机、高速便携式激光打标机生产厂家信息，请联系咨询我们！敬爱的客户们，我们的优势在于厂家基地生产直销，为您提供质量最好价格最优售后最棒的一条龙服务。技术人员免费为您上门安装调试培训，无论您在我们家购买的产品出现任何疑问我们的工作人员都会第一时间赶到现场为您解除疑难！

公司宣传激光打标视频：

刻度盘旋转打标：http://v.youku.com/v_show/id_xnjqzmdk5nduy.html?qq-pf-to=pcqq.c2c

金属名片激光打标：http://v.youku.com/v_show/id_xnjqzmta3ota0.html

鸡蛋激光打标：http://v.youku.com/v_show/id_xnjq4odiwntky.html

标龙激光公司的主导产品是气动打标机、压印机、激光打标机等打标设备，拥有全系列的oem激光加工设备生产线，即可为客户提供单件、批量的激光加工设备，更具有为客户提供一整套激光加工解决方案及其相关配套设施的综合能力。产品已广泛应用于it、电子、通讯、机械、五金、包装、鞋材皮革、轻工产品、珠宝首饰、眼镜、集成电路、焊接切割、防伪技术、工艺礼品、塑胶模具等行业。

| | |
|------|---------------------|
| 推荐机型 | bldfs-300（高效电腐蚀打标机） |
|------|---------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| <p>技 术 参 数</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、电源供应：交流220v ± 5% , 50hz 2、输入功率：300w , 静态功耗25w ; 电流输出：最大10a 3、输出电压：0-15v连续可调，正常工作电压8-10v即可 4、标记时间：根据标记模板面积大小而定，标记内容小的1秒钟即可完成打标 5、标记内容：任意中英文数字、标记符号、图形商标logo等 6、标记原理：通过电化学反应，让所需标记内容直接蚀刻在工件表面上 7、标记颜色：黑色（大部分金属工件不能打白色标记，请注意） 8、打标头尺寸：40mm × 20mm |
| <p>主 要 应 用</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢、碳钢、工具钢、模具钢、合金钢、铁件等 2、各种镀铬、镀锌、发黑处理、磷化处理的金属工件表面打标 3、典型代表：洁具、锯片、不锈钢杯、不锈钢管、法兰、铸件 4、慎选事项：纯铝类工件慎用，因为标记效果稍差一些， |
| <p>产 品 优 点</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、引进国外先进技术，使标记成本成低，速度更快 2、打标液采用环保技术生产，无色无味，对人体皮肤无害 3、设备轻巧，携带方便，具有其它打标机不能移动的打标功能 4、标记内容清晰美观，永久保持、又不损伤产品外观 5、打标操作简单，就像盖章公章一样，可连续快速打标 6、标记持久不变色，不脱落、耐高温、耐腐蚀、耐油渍 7、打标时间短、速度快、效益高，操作空间小，不占地方 |
| <p>整 机 组 成</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、打标机1台，手提箱一个（420mm × 300mm × 130mm） 2、打标头1个 3、打标液一瓶，黑标（500ml） 4、电源线、输出线1套（共3根） 5、备件：碳毡三块、导电布一张（备标头上更换之用） |

| | |
|------|-----------------------------------|
| | 6、操作说明简介1份 |
| | 7、产品合格证1张 |
| 质保期 | 一年 |
| 整机重量 | 重量12kg左右，尺寸：280mm × 220mm × 110mm |
| 发货包装 | 纸箱包装共一件 |
| 付款方式 | 款到发货 |
| 票据类型 | 根据购方所需开具付款凭证票据 |
| 送货方式 | 快递送货上门 |
| 交货周期 | 款到后7到货 |

本产品的品牌是标龙激光，型号为BLDFS-300W，用途是在金属类工件上打印永久性标记，输入电压为 $220 \pm 10\%$ （V）（V），外形尺寸是420*300*130（mm）（mm），电解液导电质为不锈钢、碳钢、工具钢、轴承