

竹胶板防突正反向风门 防止瓦斯突出风门 岳通矿用规格齐全

产品名称	竹胶板防突正反向风门 防止瓦斯突出风门 岳通矿用规格齐全
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

竹胶板防突正反向风门 防止瓦斯突出风门，矿用气动防突风门每组由四道单式风门主体、四套气动控制装置、两套气缸传动机构组成，每道风门为单扇门，其中两道为正向风门，两道为反向风门，两道正向风门配气动装置，为常闭状态，两道反向风门为常开状态。正向运用气缸拉动门扇，使风门打开或关闭，反向风门为纯手动风门，利用人力打开或关闭。

防突风门为气动风门，两道正向风门纯气动控制，两道反向风门手动控制。一组风门配一套纯气控装置，一套气控装置由四个气控箱，两条气缸，两盘气管以及气动接头若干等配件组成。气控装置上带泄压装置，泄压后气缸无压力，风门可以手动打开。

风门厚度不小于52mm,每处结合部都必须焊接牢固,在撞击、刮蹭或受压下不开焊，防腐、防潮、防燃、强度大、不变形;风门加工要达到整体美观牢固耐用。风门表面平整,无凸凹不平。