

苏州地理式餐饮废水处理成套装置 一体化养殖污水处理运行稳定

产品名称	苏州地理式餐饮废水处理成套装置 一体化养殖污水处理运行稳定
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	16689.00/件
规格参数	品牌:蓝阳环保 产地:江苏常州 加工定制:是
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

(2)沉砂池。沉砂池主要分为多尔沉砂池、曝气沉砂池、平流沉砂池和钟式沉砂池等类型，通常可以将沉砂池安置在泵站之前，避免污水中的颗粒对管道和水泵的磨损等。沉砂池主要为砂水分离器和吸砂机供应能量。

(3)初次沉淀池。初次沉淀池一般分为竖流沉淀池、平流沉淀池和辐流沉淀池等，对于一级处理来说非常重要，设置在生物处理构筑物的前方，可以消除掉 BOD5 和 SS 等物质，减少了 BOD5 的负荷。该构筑物的能耗主要是在排泥装置上,其中涵盖了刮泥撒渣机、链带式刮泥机和吸泥泵等设备，因为这种能耗受到周期性的影响，能耗程度较小，所以可不予考虑其能耗。

(4)生物处理构筑物。污水的污泥处理和污水生物处理过程中能耗占据了整个污水厂直接能耗的 60%，例如在进行曝气处理时需要消耗很大部分的电能，在处理曝气问题时可以采用生物膜法处理设备进行，同时搭配活性污泥法，但生物膜法耗能较小，可以大规模的使用。

污水泵房作用及组成

1.污水提升泵的作用:将污水一次提升至细格栅，使后续处理单元实现重力自流。

2.系统组成

泵集水井设有超声波液位计和浮球开关。液位为直读式，浮球用于保护水泵，低液位时停机。

细格栅工艺规程

细格栅系统作用和组成

1.细格栅作用:进一步拦截粗格栅未能去除的较小漂浮物，以免堵塞后续单元的设备 and 工艺渠道，

2.系统组成

细格栅间共设3条水道，各设回转式固液分离机一台(一期2台，二期1台),细格栅机栅条净间隙 $b=6\text{mm}$ ，2用1细格栅配有一套螺旋输渣机和压渣机，输送细格栅拦截的渣物和栅渣(污物)脱水。备。