

# MKVVP实芯矿用控制电缆12\*0.75

产品名称	MKVVP实芯矿用控制电缆12*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

矿用控制电缆-MKVVR系列"矿用控制电缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆|MKVVRP矿用屏蔽控制电缆|MKVV22矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆。、煤矿用控制电缆使用场合 MKVV MKVVP MKVVRP MKVVR 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22 MKVV32 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 强电磁场干扰区、主要技术性能及指标

耐交流工频电压 3.0KV/5min通过 矿用控制电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ； 平均大相对湿度为 95%（+25 时） 允许附设与安装的温度应不大于-10

使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0 。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

廊坊溥源线缆,已有30多年的发展历史,占地面积50000m<sup>2</sup>,拥有工程技术人员50人,职工500人,拥有X的生产设备和检测设备。企业与2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆,通过了X煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测。获得安全标志证书。随市场发展的要求,我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和煤矿用阻燃信号电缆等产品,并通过了X煤炭部安全标志办公室的文件审查,工厂必备条件审查和产品的安全性能检测。获得X煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来,我厂X研发、生产与销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆,煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、铠装通信电缆,矿用监测电缆,矿用电话电缆,矿用监控电缆,矿用屏蔽电缆,大对数市内通信电缆HYA,充油通信电缆HYAT,屏蔽控制电缆,矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用阻燃通信电缆,矿用控制电缆,监控电缆、传感器电缆、煤矿用电缆,煤矿电缆,煤矿用通信电缆,煤矿用控制电缆,煤矿电缆,矿用

阻燃电缆，信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，阻燃电缆，电话电缆，屏蔽控制电缆，通信电缆，通讯电缆，屏蔽通信电缆，全塑市内通信电缆，市话通信电缆，充油通信电缆，自承式通信电缆，矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃通讯电缆主要产品有：MHYV、MHYA32、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRP、MKVV、MKVV22、MKVV32等，各种产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉