

## nyqt4 -10制砖机

产品名称	nyqt4 -10制砖机
公司名称	宁波市海曙挪亚水泥砖机厂
价格	80000.00/台
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:20(秒) 传动方式:液压传动
公司地址	宁波市海曙区高桥镇江南村
联系电话	86-0574-88085582 17606599409

## 产品详情

1:nyqt4-10型半自动砌块成型机,采用全液压驱动,产品均可大量利用各种废灰、废渣、河沙、尾矿渣、粉煤灰、风化石、煤矸石、陶粒、珍珠岩等加工成各种新型环保墙体材料,如混凝土多孔砖,标准砖,以及各种墙体砌块砖,彩色路面砖等.不用烧结,所出砖经质检部门检测硬度和抗折度均可超出国家所定标准.

2:整机采用全液压驱动,延伸了nyqt6-15型砌快机的成型工艺,电器操作,配有国内先进液压生产的溢流阀,增压阀,以及冷却器,并在液压箱壁上开设了清洗仓,以方便清洗,使产品性能更加完美.

3:该机采用简易电器设计,配有急停开关,原装进口接触器,热继电器保护装置,日本欧姆龙触点开关,为设备无故障运行奠定了基础.

4:成型方式为台振加液压,网式摆动加料机构,使制品误差极小,独特的垂直同步振动系统,使产品在瞬间内达到高强度,高硬度.

5:设备构造简单,操作灵活,机械部件采用特种耐用材料,使设备更加坚固耐用.

6:投资少,见效快,是市场上的畅销货,最适合中小型企业的开发和生产.

nyqt4 -10产量表

产品规格	每板块数	块/小时	块/8小时	块/300天(两班)
------	------	------	-------	------------

砌块砖390 × 190 × 190	4	800	6400	3840000
多孔砖240 × 115 × 90	12	2400	19200	11520000
标准砖240 × 115 × 53	24	4800	38400	23040000

### 技术参数

成型机外型尺寸(mm)	4000x 3100x2250(mm)
托板规格(mm)	8500 × 550 × 20 mm(竹胶板) 850 × 550 × 10 mm(钢板)
整机重量(t)	4500 kg
振动方式	台模合振
振动频率	3000r/min
激振力	50-90kn
成型周期	18s
装机容量	21kw

本公司产品提供终身服务，包括大修、备品备件供应。

对外单位同类产品提供有偿服务。质量是产品的生命，服务是生命的延续，本厂将以优质的服务来接受用户的监督，真正让用户买的放心，用的称心。

本产品的类型是砖头机械，成型周期为20（秒），传动方式是液压传动，激振频率为3000-5400（次/分），最大压力是90（KN），整机重量为4.5（t），振动频率是50（hz），工作气压为16（Mpa），外形尺寸

是400\*310\*225 (cm) , 装机容量为21 (kw) , 总功率为21000 (w) , 品牌是挪亚砖机 , 型号为NYQT4-10 , 别名是改进四型机 , 用途为多种形式