

低压交联控制电缆KYJV、KYJV22

产品名称	低压交联控制电缆KYJV、KYJV22
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:KYJV22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

交联聚乙烯绝缘控制电缆低压交联控制电缆KYJV、KYJV22：执行标准GB9330-88控制电缆
适用范围：控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路控制
电缆使用特性：1、低压交联控制电缆KYJV、KYJV22 导体长期允许工作温度为70℃。2
、敷设时环境温度 0℃。3、最小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6
倍。5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆
，应不小于电缆外径的6倍。控制电缆型号及名称：KYJV
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KYJVP
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆KYJVP2
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆KYJV22
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆KYJVP-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏
蔽钢带铠装电

简要描述：低压交联控制电缆KYJV、KYJV22适用范围：控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控
制、监控回路及保护线路控制电缆使用特性：

- 1、导体长期允许工作温度为70℃。
- 2、敷设时环境温度 0℃。
- 3、Z小弯曲半径：
- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径