

# 峰岩地暖FY--DNX--DSD电热线

产品名称	峰岩地暖FY--DNX--DSD电热线
公司名称	沈阳峰岩电器有限公司
价格	.00/瓦
规格参数	型号:FY--DNX--DSD 材质:金属丝,铁氟龙等 常温电阻:17( )
公司地址	沈阳市苏家屯区王纲街道办事处金大台村
联系电话	13998302992

## 产品详情

[功能介绍] :

**发热电**  
**缆也称电地暖**  
线,分别为单、双导电地暖,发热元件是由铜、镍合金制成的电阻丝组成。第一层外套(铁氟龙绝缘)  
第二层外套(交联聚乙烯)  
第三层外套(屏蔽网)第四层外套(交联pvc)。  
其中一层护套是耐高温的铁弗龙材料,外护套采  
用交联pvc  
材料,热稳定性好。多层保护套,既起到屏蔽电磁波又起到均热的作用。是现代家庭、建筑业等首选的  
高级加热地暖产品。

[电地暖的优势]：

1

、此款电地暖配有温度控制开关，可随时依个人体质调节舒适的温度。还可以按不同气候、不同时段调节适当的温度。让您过一个即健康又舒适的冬天。

2

、在日常生活中温控器可分为全自动调节和手动调节二种，而我们选用的温控器完全是全自动调控室温的一款新型开关，当发热电缆工作时，使地面或房间达到设置温度后，发热电缆将不再工作。当室内温度低于温度控制器设定值时，温控器又开始自动启动，接通发热电缆的电源，发热电缆开始加热，这样反复运行。无需手动开、关。其原理与冰箱使用相似，手动的温控器由于频繁的开、关并不能节能反而耗能。

3

、此款电地暖安装于地面水泥层中，当它运行时，其热量由整个地面往上升，符合人体工程学，并具有较好的保健作用。又能够做到每个房间的温度可调，能够避免能源的浪费，具有节能环保的优点。还能为用户节省出了暖气占用的空间，增大了有效使用面积。

4 、如果您外出度假，出差等原因长时间不在家，可关闭系统。即省电又安全。

[pk传统取暖:]

1

、传统暖气片取暖：一般北方开始供暖时间为11月，停止供暖时间在3月末，这前后一两个月室内温度非常低，非常寒冷。家里有小宝宝的经常会因为暖气不急时而生病。暖气片的热量是先至屋顶在向下循环，气流到达时已经冷却，给人上暖下凉的不协调感，且因为室内空气不新鲜，而使人头晕，烦躁等。传统暖气片在取暖过程中要随时注意片内动向，若看管不及时会造成片内水被烧干，而引起暖气片爆裂。

2

、传统的地热管道加热：是通过管道走水，使用时间长后容易堆积污垢、沙子等杂物，容易造成管道堵塞，时间一长同样会容易引起水管破裂现象。所以传统式的地暖都要经常清洗和维护，一般使用一年过后室内温度就达不到要求。即浪费金钱又费时费力。

3、我们的发热电缆系统产生的热量是从地面徐徐升起的，给您带来脚暖头凉的舒适享受。我们的发热

电缆有着20年以上的使用寿命，我司将为您负责保修10年，可以说是一次投资终身受益，平均计算每年的使用费用还是很划算的。

## 产品应用

室内应用：地暖发热线铺设在复合地板、大理石、瓷砖等地面下，组成低温辐射电热采暖系统，采暖效果和普通地暖一样。适用于家庭居室、厅堂、教室、游泳池、体育场馆、儿童游乐场所、恒温育雏、蔬菜花卉大棚室等场所。室外应用：适用于道路化雪、机场跑道化雪、屋檐、落水沟融雪、管道保温、排水沟防冻、足球场草、公共绿地、土壤保温、楼梯化雪、罐体加温防冻等。

本产品的型号为FY--DNX--DSD，材质是金属丝，铁氟龙等，常温电阻为17（ $\Omega$ ），直径是5.5-6.0（mm），主要用途为加热保温，长度为3500,4500等（mm），功率是1000-5000（w）