

发热电缆.单导及双导系列

产品名称	发热电缆.单导及双导系列
公司名称	常州市高承电热电器经营部
价格	9.00/根
规格参数	型号:TXLP/1RTXLP/2R 材质:镀锡铜丝 常温电阻:161.3 ()
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市关河中路65号怡康机电市场2号楼 (2楼2010商位)
联系电话	86-051988170879 13057177239

产品详情

产品型号：单导

适用范围：主要应用于室内地面舒适采暖、畜牧业养殖采暖等

技术参数：1、结构 外护套：蓝色聚氯乙烯 (pvc) ； 接地线：镀锡铜丝 ； 屏蔽层：铝箔 + 铜丝 ；
内导体：合金电阻丝 ； 内绝缘：交联聚乙烯 (xlpe) ； 接头类型：隐式接头 ； 2、尺寸 外径：6.5mm
3、电气参数 供电电压：220v ； 线性功率：18.5w/m ； 4、其他 冷线长度：2.25m ；
最大表面工作温度：65 ° c ； 最小弯曲系数：5d。

注意事项：

- 1、电缆不能任意裁剪。要根据房间面积大小不同选择不同功率规格的，亲如果不知道该选什么规格的话，请咨询我们客服。
- 2、电缆不能直接与220v电源直接连接，需要加温控器，电缆接到温控器上，温控器接电源的。
- 3、电缆的表面工作温度最高不能超过65度，所以需要加地探头配合双温双控的温控器来限制电缆的温度，达到高温断电保护电缆的功能。

本产品的型号为TXLP/1RTXLP/2R，材质是镀锡铜丝，常温电阻为161.3 ()，直径是6.5 (mm)，主要用途为室内地面舒适采暖,畜牧业养殖采暖等，产品认证是ISO9001:2000，长度为20.9米 (mm)，功率是300 (w)