GYX-10高压试验电缆

产品名称	GYX-10高压试验电缆
公司名称	江都区华奥电器设备制造厂
价格	15.00/米
规格参数	型号:GYX-10 线芯材质:镀锡铜线 芯数:0.10*95
公司地址	江苏江都市浦头经济开发区
联系电话	86 180 01430990 15949061046

产品详情

gyx系列高压试验电缆是本厂在有关电力科研单位及专家的协助下，精心研制并引进国外先进硅胶生产的新型产品，它以耐高压进口硅胶为绝缘层、多胶镀银紫铜丝为导电主芯，使其达到100kv超高压指标。该产品经过有关电力试验研究院检测，具有耐高压、防冷冻、份量轻、线体柔软、使用方便等优点，填补了国内空白，是电力系统高压试验部门的理想用品。 规格型号线径（mm）耐压（kv）
gyx-10 0.75（φ0.10×95×1） φ4.2直流30kv，交流10kv gyx-20 0.75（φ0.10×95×1）
φ7（单屏蔽）直流60kv，交流20kv gyx-40
1.5（φ0.15×56×1） φ9（单屏蔽）直流100kv，交流35kv gyx-50
1.5（φ0.15×56×1） φ14（单屏蔽）直流150kv，交流50kv gyx-60
1.5（φ0.15×56×1） φ18（单屏蔽）直流180kv，交流60kv
gyx-100 1.5（φ0.15×56×1） φ28（单屏蔽）直流300kv，交流100kv

gyxzv系列拖地高压试验电缆是本公司在有关电力科研单位及专家的协助下，精心研制并引进国外先进硅胶生产的新型产品，该产品在gyx系列高压试验电缆的基础上增加了接地屏蔽网，具有更高的安全信、使用方便等优点，填补了国内空白，是电力系统高压试验部门的理想用品。 gyxzv-50
1.5（φ0.15×56×1） φ20（外屏蔽）直流150kv，交流50kv gyxzv-60
1.5（φ0.15×56×1） φ28（外屏蔽）直流180kv，交流60kv
gyxzv-100 1.5（φ0.15×56×1） φ40（外屏蔽）直流300kv，交流100kv
dcc/csx系列高压试验电缆是电力系统专用试验线，广泛适用于继电保护现场试验室及其它试验调试现场，并同样适用于仪器仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试线、连接线，提高产品的高可靠性。 多股试验线导线本体由φ0.01mm无氧铜丝经绞合组成，外包丁晴聚乙烯绝缘层。多股试验线由专用插头，连接导线，绝缘手柄三部分组成。具有柔软，耐压高，强度大，韧性好等特点。 其主要技术指标：
1.导线耐压：> 2kv； 2. 温度：-25℃～85℃保持柔软性； 3.常期通电电流：按规格需要6～250a；
4.接触电阻：<1.5mω;

图片	产品规格	线径 (mm)	电流 (a)	耐压 (kv)

1.2mm2(φ0.01×152×1)	φ2.8	6
1.6mm2(φ0.01×203×1)	φ3.5	8
2.1mm2(φ0.01×266×1)	φ3.9	10
2.5mm2(φ0.01×315×1)	φ4	12.5
4mm2(φ0.01×506×1)	φ4.6	20
6mm2(φ0.01×760×1)	φ5.5	30
8mm2(φ0.01×1007×1)	φ6.5	40
10mm2(φ0.01×1266×1)	φ7.5	50
16mm2(φ0.15×904×1)	φ8.7	80
20mm2(φ0.15×1130×1)	φ9.8	100
25mm2(φ0.15×1412×1)	φ10	125
30mm2(φ0.15×1695×1)	φ11	150

50mm2(φ0.2×1592×1)	φ14	250
2×0.5mm2×1双芯护套线	扁平	
2×0.75mm2×1双芯护套线	扁平	
2×1.2mm2×1双芯护套线	扁平	
2×1.6mm2×1双芯护套线	扁平	
2×2.5mm2×1双芯护套线	扁平	
2×4mm2×1双芯护套线	扁平	
3×1.2mm2×1三芯护套线	扁平	
3×1.6mm2×1三芯护套线	扁平	
3×2.5mm2×1三芯护套线	扁平	
4×0.75mm2×1四芯护套线	扁平	
4×1.2mm2×1四芯护套线	扁平	
4×1.6mm2×1四芯护套线	扁平	
4×2.5mm2×1四芯护套线	扁平	
4×4mm2×1四芯护		

本产品的型号为GYX-10，线芯材质是镀锡铜线，芯数为0.10*95，电线最大外径为4.2（mm），护套厚度是1.7（mm），标称截面为0.75（mm2），产品认证是ISO9001-2000，耐压为10KV