

# 8芯10芯12芯16芯起重机电动葫芦控制电缆线

产品名称	8芯10芯12芯16芯起重机电动葫芦控制电缆线
公司名称	东莞市广诚机电设备有限公司
价格	16.00/米
规格参数	型号:8101216 芯数:8*40 护套材质:PVC
公司地址	中国 广东 东莞市 莞城区八达路一号17铺
联系电话	86-076922455506 13790346691

## 产品详情

### 电动葫芦手柄控制电缆线

带钢丝绳pvc行车控制电缆又叫带钢丝绳的pvc行车控制电缆，行车控制电缆，带钢丝绳电缆-带钢丝绳的电缆，电动葫芦电缆，电动葫芦专用电缆，带钢丝绳的行车控制电缆，带钢丝绳的行车控制电缆，带钢丝绳电缆，行车电缆，行车手柄线，天车手柄线，电动葫芦手柄线）型号kvvr 带钢丝绳pvc行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1kv及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝绳pvc行车控制电缆使用特性: 额定电压：u0/u 450/750v及以下 最高工作温度：100  
最低环境温kvvr带钢丝绳的pvc行车控制电缆kvvr 带钢丝绳pvc行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1kv及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。  
带钢丝绳pvc行车控制电缆使用特性: 额定电压：u0/u 0.6/1kv及以下 最高工作温度：70  
最低环境温度：固定敷设-40 度 规格型号为kvvr 3,4,6,8,9,10,12,14,16,18,19 × 1.0,1.5,2.5,4,6mm<sup>2</sup>  
最常用的是：kvvr 10\*1.5 9\*1 16\*1 12\*1 14\*1.5 10\*2.5 8\*1.5等

本产品的型号为8101216，芯数为8\*40，护套材质是PVC，电线最大外径为170（mm），护套厚度是20（mm），标称截面为1.25（mm<sup>2</sup>），产品认证是CCC