

足码100M 衡阳金杯电源电线

产品名称	足码100M 衡阳金杯电源电线
公司名称	湖南省东大电气有限公司
价格	148.00/件
规格参数	品牌:衡阳金杯 型号:BV2.5 护套材质:国标胶料
公司地址	中国 湖南 长沙市 西湖路146号
联系电话	86-073182186070-16 15874183957

产品详情

正品足码100m 衡阳金杯电源电线 单芯铜线 bv2.5 承接工程

购买须知：

电线、电缆由于原材料价格会有浮动，以上价格仅供参考，若需购买，请与客服联系。

以上价格均不含税运，长沙市区及周边地区客户购买50卷以上可提供物流配送服务。

生产标准及适用范围

本产品按中华人民共和国国家标准gb5023-1997和jb8734-1998标准进行生产。该标准等效采用国际电工委员会标准iec227-1993。本产品适用于额定电压u0/u 450/750及以下动力装置。

使用特性

工作温度 正常工作时，导体最高温度分70 和90 两种。敷设温度 电缆敷设时环境温度不低于0
弯曲半径 外径(d) < 25mm电缆的允许弯曲半径不小于4d 外径(d) ≥25mm电缆的允许弯曲半径不小于6d

常识以及常见问题：

1.真正国标

电线一扎长度:十足100米,正负误差0.5米;很多小厂商一卷电线实际长度只有95米或90米，通常通过称重量可鉴别。

2.电线型号

bv：单股； bvr：多股； bvvb：双胶单股； bvvr：双胶多股。

3.电线常用规格

1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

4.bv/bvr区别

bv为单股线,bvr为多股； bvr比bv贵10%左右。

5.bvr比bv的好处

水电施工方便. 在板弯时不易把线折断

6.国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值（部分）

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6a---8a 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a---15a
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16a---25a 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25a---32a
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32a---40a

本产品的品牌是衡阳金杯，型号为BV2.5，护套材质是国标胶料，标称截面是2.5（mm²），产品认证为CCC，长度是100（m）