

BVR 1.5mm²平方电线

产品名称	BVR 1.5mm ² 平方电线
公司名称	浙江索高电气科技有限公司
价格	109.00/卷
规格参数	型号:BVR1.5mm ² 平方电线 线芯材质:裸铜线 产品认证:ISO9001-2000
公司地址	浙江乐清市柳市兴华西路39号
联系电话	86 0577 18072051838 13738763252

产品详情

本销售中心，所售电线均为国标正品，长度十足100米，质量保证，是您需要的无氧铜，无氧铜无氢脆现象，导电率高，加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好，它的工作温度除bv-90,rv-90为90摄氏度外，其余均为70摄氏度。尼龙护套电线电缆长期使用的热稳定温度为121摄氏度。横截面积严格达标，不能与偷工减料产品相提并论，请大家理解！因电线的价格随时变动,如有意向请致电询问 最新价格。

产品名称: 聚氯乙烯绝缘铜芯电线 型号规格: (bvr) 1.5 mm²多芯 额定电压: 450/750v

执行标准: gb/t5023-2008(等同采用iec227)、jb8734.1-5-1998、q/iqtf101-2005、qj/zdx0001-2006

长度: 100米(很多品牌的电线只有90-95米,注意区分) 颜色: 红、绿、黄、兰、双色、黑

本销售中心bvr系列产品有: 0.5,

0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、

用于交流额定电压450/750v及以下动力照明装置、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路，电线长期工作温度应不超过70℃，bv-90型应不超过90℃，短期应不超过105℃。

尼龙护套电线电缆长期使用的热稳定温度为121℃。

2、技术性能

2.1、额定电压u₀/u为450/750v及以下。

2.2、电缆敷设和布线时的温度应不低于0 。

2.3、成品电缆电压试验：2kv，5min不击穿，浸水最小时间：1h，水温：20±5 。

2.4、成品绝缘线芯电压试验：（水温20±5 ）

绝缘厚度0.6mm以上	绝缘厚度0.6及以下
2kv（300/300v）、2.5kv(450/750v)5min不击穿 浸水最少时间为1小时。	1.5kv 5min不击穿

3、电缆型号、名称及生产范围

型号	额定电压（v）	名称	芯数
227iec01（bv）	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1
227iec02（rv）	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	1
227iec05（bv）	300/500	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1
227iec06（rv）	300/500	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	1
227iec07（bv-90）	300/500	铜芯导体温度为90 聚氯乙烯绝缘电线	1
227iec08（rv-90）	300/500	铜芯导体温度为90 聚氯乙烯绝缘软电线	1
227iec10（bv）	300/500	铜芯聚氯乙烯绝缘轻型聚氯乙烯护套电缆	2-5
227iec52（rvv）	300/500	铜芯聚氯乙烯绝缘轻型聚氯乙烯护套软线	2、3

227iec53 (rvv)	300/500	铜芯聚氯乙烯绝缘普通型聚氯乙烯护套软线	2-5
227iec42 (rvb)	300/300	扁形无护套软线	2
rvs	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	2
rvp-90	300/300	铜芯耐热90 聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	1-2
rvp	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	1-2
av	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线	1
av-90	300/300	铜芯耐热90 聚氯乙烯绝缘安装用电线	1
avr	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线	1
avr-90	300/300	铜芯耐热90 聚氯乙烯绝缘安装用软电线	1
avrb	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线	2
avrs	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线	2
avvr	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆	2-24
avp	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线	1
avp-90	300/300	铜芯耐热90 聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线	1
blv	450/750	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	1
bvv blvv	300/500	铜/铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形软电线	1
bvvb blvvb	300/500	铜/铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁型电缆	2、3

bvr	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	1
bv	300/500	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	1
rvvp	300/300	铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电线	2-24
bvnb	300/500	聚氯乙烯绝缘尼龙护套、聚氯乙烯护套扁型电缆	2,3
bvn	450/750	铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线	1
	300/500		1

本产品的型号为BVR1.5mm²平方电线，线芯材质是裸铜线，产品认证为ISO9001-2000