

YGZP高温同轴电缆 YGZP

产品名称	YGZP高温同轴电缆 YGZP
公司名称	伟珈高温线缆(上海)有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:YGZP 护套材质:硅橡胶 电线最大外径:3.90 (mm)
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路902号30幢-46
联系电话	86 02 60835889 13122359666

产品详情

产品型号：ygzp 产品特性：1、额定电压：300/500v 2、工作温度：-60 ~ +200 3、导体：绞合镀锡铜线
4、绝缘：硅橡胶 5、护套：硅橡胶 6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：
可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压300/500v及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求：
按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数：

芯数 × 截面 (mm ²)	导体结构 根数/ 线径(mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 时导体直流电阻 (/km)
1 × 0.4	48/0.10	0.60	2.0	0.80	3.90	54.8
1 × 0.5	62/0.10	0.55	2.0	0.90	4.20	40.1

2 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.10	6.70	40.1
3 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.20	7.20	40.1
4 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.20	7.70	40.1
5 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.30	8.60	40.1
6 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.40	9.40	40.1
7 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.40	9.40	40.1
8 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.50	10.20	40.1
10 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.50	10.50	40.1
12 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.60	12.0	40.1
19 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.60	13.80	40.1
2 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.20	7.80	26.7
3 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.20	8.10	26.7
4 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.40	9.20	26.7
5 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.50	10.0	26.7
6 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.50	10.80	26.7
7 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.50	10.80	26.7
8 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.50	11.50	26.7

10 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.6	13.00	26.7
12 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.6	13.80	26.7
19 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.8	16.2	26.7
2 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.40	8.60	20.0
3 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.40	8.80	20.0
4 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.50	9.40	20.0
5 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.50	10.40	20.0
6 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.60	11.50	20.0
7 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.60	11.50	20.0
8 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.60	12.40	20.0
10 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.80	13.80	20.0
12 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.80	10.50	20.0
16 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.80	16.0	20.0
19 × 1	32/0.20	0.60	2.60	1.80	17.2	20.0
2 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.50	9.20	13.7
3 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.50	9.50	13.7
4 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.50	10.20	13.7

5 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.60	11.40	13.7
6 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.60	12.20	13.7
7 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.60	12.20	13.7
8 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.60	13.0	13.7
10 × 1.5	48/0.20	0.60	2.80	1.80	15.0	13.7
2 × 2.5	49/0.25	0.70	3.50	1.60	10.80	8.21
3 × 2.5	49/0.25	0.70	3.50	1.60	11.20	8.21
4 × 2.5	49/0.25	0.70	3.50	1.80	12.60	8.21
5 × 2.5	49/0.25	0.70	3.50	1.80	13.60	8.21
6 × 2.5	49/0.25	0.70	3.50	1.80	14.60	8.21
7 × 2.5	49/0.25	0.70	3.50	1.80	14.60	8.21
2 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.60	12.0	5.09
3 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.70	12.8	5.09
4 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.80	14.0	5.09
2 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.60	13.8	3.39
3 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.80	14.8	3.39
4 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.80	16.0	3.39

伟珈高温线缆（上海）有限公司是是电缆、电线电缆、高压线、硅胶线、电缆线、硅胶线、高温布、补偿导线、高压电缆、编织线、编织线、硅胶线电子线、控制电缆、信号电缆、高温电缆、耐高温电线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。伟珈高温线缆（上海）有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的型号是YGZP，护套材质为硅橡胶，电线最大外径是3.90（mm），绝缘厚度为0.8（mm），产品认证是ROHS