

FG-5100 100Kg外接式推拉力计

产品名称	FG-5100 100Kg外接式推拉力计
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	2640.00/台
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:LUTRON/路昌 型号:FG-5100
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

fg-5100 100kg外接式推拉力计fg5100详细参数

fg-5100外接式推拉力计100kg

100 kg force gauge tension & compression

1.秤量范围: 0~100.00公斤. $\pm 0.5\%$

分辨率0.05公斤

2.采外接式荷重元.运用多元化

3.拉力与压力测量法选择切换

4.公斤/磅/牛顿单位选择切换

5.反应时间选择: 快/0.2秒、慢/0.6秒

6.可提取瞬间最大荷重值

7.rs-232/usb计算机联机(选购)

8.主机size: 209 × 83 × 43mm

9.荷重元size: 130 × 51 × 18mm

10.显示器有背光显示功能

可使用9v dc输出变压器 , ac 110v

附赠硬质仪器盒

具螺丝孔位 , 可固定于试验机座

显示器	5位数液晶显示器,字高16mm
显示器方向	正面或倒转显示功能选择
功能	拉力及压力测量,最大值锁定
最大值锁定	将测量中之最大值固定于显示器上
归零	归零按键,能将操作测量之显示值作归零动作 (最大值锁定归零)
测量能力	100公斤/ 220 lb/ 980牛顿
分辨率	0.15公斤/ 0.35 lb/ 1.4牛顿
最小显示重量	3公克/0.10盎司/0.2牛顿
精确度	± (0.5%+0.1 kg) 100-10 kg范围内 25 ± 5
单位选择	公克/盎司/牛顿
数据更新时间	快:约0.2秒 慢:约0.6秒
过载指示	显示器出现"———"符号
过载保护	最大保护150公斤
归零能力	最大为满刻度归零
线路	超大型微处理集成电路

满刻度测量行程	最大约1mm
电源	6*1.5vaa(3号电池)或直流9伏特电源转换器
消耗电流	约直流24ma
传感器	独立荷重感应器
工作环境温度	0 ~50 (32 ~122)
工作环境湿度	需低于相对湿度80%r.h
外观尺寸	215*90*45mm主机 130*51*18mm传感器含双挂钩 电缆线长2m
重量	450公克 主机 380公克 传感器
数据输出	选购(fg-5000a/rs),rs-232计算机连接接口

本产品的测力类型为拉力计，品牌是LUTRON/路昌，型号为FG-5100，类型是机械式测力仪表，测量范围为100（N），测量精度是±0.5%，外形尺寸为215*90*45（mm），重量是0.45（kg），应用范围为电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗