

涂装设备烘箱专用烘箱 新美牌

产品名称	涂装设备烘箱专用烘箱 新美牌
公司名称	余姚市新美涂装设备厂
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:新美牌 材质:不锈钢钢板 温度范围:20-300 ()
公司地址	余姚市阳明街道旗山村谷家堰107-3号
联系电话	86 0574 22226118 15888138505

产品详情

一、电热烘箱结构特点：

- 1.箱体内胆均采用高级不锈钢砂光板，外壳采用冷轧板静电喷塑，造型美观新颖;
- 2.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀;
- 3.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外;
- 4.热风循环烘箱设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用;5.整体拼装组合式结构，简单方便
- 6.门与外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性;
- 7.工作室尺寸：0.5立方~300立方，可根据客户要求设计解决方案；8.全方位故障保护；

- 二、产品用途：电热烘箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。
- 三、系统结构：1.加热系统:全独立系统，镍铬合金电加热式加热器;
- 2.循环系统:耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮;
 - 3.控制系统:采用进口高级温度控制仪表，带pid调节、快速自整定，可设定多种参数，数字式显示，读数极为方便；
 - 4.进（出）风量功能:手动调节旋钮;具有定时功能;
 - 5.温度恢复时间快;
 - 6.安全保护:热风循环烘箱设有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护;

- 四、电热烘箱技术参数：1.温度范围:rt+10 ~300 ；2.抗制精度:±1%（满量程）；
- 3.恒温波动度:±1 ；
 - 4.温度分辨率:0.1 ；
 - 5.定时范围:1~9999min;
 - 6.电源电压:ac220v 50hz ac380v 50hz ；
- 五.使用条件:1.环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）2.环境湿度： 85%
- 六、电热烘箱符合标准: 免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

本产品的品牌是新美牌，材质是不锈钢钢板，温度范围为20-300（ ），功率是36（W），主要用途为加热烘干设备，产品认证是PCC