

FBD2*11KW对旋局部通风机

产品名称	FBD2*11KW对旋局部通风机
公司名称	泰安市顺启矿山设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:FBD2*11KW 气流方向:轴流风机 材质:铁壳风机
公司地址	泰安市高新技术开发区
联系电话	86-15315387581 15318119186

产品详情

泰安市顺启有限公司是一家专业生产矿用风机，fbd2*11kw对旋局部通风机的厂家，我厂生产的风机，煤矿防爆齐全欢迎广大客户前来选购，也可直接致电15315387581

fbd2*11kw对旋局部通风机，fbd2*11kw通风机，fbd2*11kw，fbd2*11kw局扇通风机fbd2*11kw对旋防爆风机顺启压入式对旋风机。fbd2*11kw对旋防爆风机，顺启压入式对旋风机

1、产品特点:fbd通风机/fbd系列矿用压入式对旋轴流局部通风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求，既可整机使用又可分级使用从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动风机正常送风，减少了工人的劳动强度，节约通风时间，是矿井下局部通风的理想设备。同时，它亦可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。其结构特征为矿用对旋、消声、轴流式。2、主要用途及适用范围:本产品主要用于矿井下作压入式局部通风机，适用于采掘工作面及各种硐室的局部通风场合。同时，也适用与其他矿山局部通风场合及各种隧道通风。3、使用环境条件:本产品既可平放在巷道底板使用，也可悬挂在巷道壁上使用。当放在底板上使用时，风机的吸风口(集流器端)不能浸在水或泥水中。风机使用环境的气体温度为-20~40℃，海拔不应超过1000m。所用电源的额定频率为50hz，额定电压为380v。4、工作条件:本产品通过气体的含尘量不得超过200mg/m³。5、对环境及能源的影响:本产品对环境无任何污染，属于高效节能产品。6、结构特征与工作原理:总体结构及其工作原理、工作特性：本产品具有2个叶轮靠近安装，分别由2台电机拖动使其互为反向旋转。风流

从集流器端沿轴向进入第 级主机，经第 级叶轮加速后气流方向发生偏转流进第 级主机，经第 级叶轮再次加速后气流方向发生反向偏转，沿轴向从扩散器端排出，从而使风流流动。7、技术特性:1、主

要性能:该系列风机具有降低噪声、运转平稳、特性曲线平滑、高效区域宽广等主要性能。2、主要参数:该系列风机的主要技术性能参数有：风量 q 、全压 p 、全压效率、噪声 l_a 、转速 n 等，系列风机的最高效率为83%，最高噪声不超过85 db(a)。

作为一家专业生产风机的厂家，泰安顺启一直在创新和开发，保证每台风机出厂必测试，测试必达标，保证每一台产品的质量是顺启一直的努力方向！

fbd2*11kw对旋局部通风机泰安顺启保质保量保证客户的安全，一切以安全使用为目标去生产，保证产品的使用方便安全是我们的使命！

本产品的型号是FBD2*11KW，气流方向为轴流风机，材质是铁壳风机，风机压力为高压风机，类型是通风机，性能为防爆风机，用途是煤矿通风机，轴功率为11（kw），重量为360（kg），转速为2200（r/mi m），配套电机功率是11（kw），适用范围为煤矿通风机