

# 室外型防火涂料厂家无底漆高粘合力

产品名称	室外型防火涂料厂家无底漆高粘合力
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金涛 作用:阻燃防火 适应范围:厂房钢结构防火涂料
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家，膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料，室内钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料厂家直销，包工包料包验收

生产-销售-施工-验收一体化，国标品质，膨胀性好，20年实体老厂，品质高，值得信赖！

应用范围:

可广泛用于如航天、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等工业厂房室内建筑承重构建的防火保护。还适合体育馆、航站楼高层建筑和具有炆类化学品火灾危险的钢结构工程等。特点：附着力强，对型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力，坚固耐久。涂层厚度薄、干燥快、施工方便、可刷涂、喷涂、辊涂。装饰效果优异，并可调配成多种颜色，如与装饰面漆配套使用，装饰效果。

序号	名称	参数	序号	名称	参数
1	(可改) 品牌	金涛	14	(可改) 型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
2	抗压强度	50mpa	15	适应场所	厂房/建筑/隧道/ 体育馆/展览馆/ 机场
3	有效成分含量	99.6	16	储存要求	干燥阴凉处
4	单件净重	20kg	17	适用范围	钢结构防火
5	耐火温度	1500 ° C	18	产品用量	2.5-3kg/m <sup>2</sup>
6	使用温度	零下5度-70度	19	施工方法	喷/涂
7	加工定制	是	20	保质期	12个月

8	颜色	灰白/可调	21	涂层厚度	3.0mm
9	等级		22	特色服务	免费拿样
10	包装	桶装/袋装	23	可销售地	全国
11	运输	普通物流	24	有无资质	资质齐全
12	功能	阻燃防火	25	是否包工包料	是
13	耐火时间	1h-3h	26	液态类型	水基型

防火涂料的原理是通过其含有的阻燃剂或耐火添加剂形成保护膜，隔绝空气、延缓火焰传播以及提高材料的耐高温性能。这些添加剂通常都是经过严格的测试和审批，并符合国家和行业标准的要求。因此，可以确保防火涂料的质量和安全性。

防火涂料通过基层的处理之后，要注意控制24小时之内的环境条件，以保证隧道防火涂料的质量。