

# 华亨不锈钢袋式过滤器BFH167-4

产品名称	华亨不锈钢袋式过滤器BFH167-4
公司名称	富阳华亨实业有限公司
价格	750.00/套
规格参数	品牌:HuaHeng华亨 型号:BFH167-4 原理:加压过滤
公司地址	浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头村
联系电话	0571-23298090 15715733082

## 产品详情

袋式过滤器是一种新型的过滤系统，过滤器内部由金属内网支撑着滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在滤袋中，滤袋可更换后继续使用。袋式过滤器具有快开密封结构。O型密封型式，清洗更容量。过滤残液少，更换滤袋十分方便，主要用于油漆、啤酒、化妆品、植物油、电镀液、牛奶、工业用水、乳胶、糖水、果汁、醋类、树脂、油墨、工业废水。

第一步：确定过滤介质的流量大小

第二步：确定工作时最高压力（10公斤以上需说明）

第三步：确定进出口径大小

第四步：确定滤袋材质和精度（pp、pe、尼龙、不锈钢）

第五步：确定材质（304、316、q235b）

型号	规格	结构形式	壁厚	袋式规格	过滤面积m <sup>2</sup>	参考流量t/h	进/出口
			mm				
bfh167-4#	167-745	卡箍式	1.5	102*410	0.13	10	dn25
		普通法兰					
		活动法兰					
bfh167-2#	167-1145	卡箍式	1.5	102*810	0.26	20	dn32
		普通法兰					
		活动法兰					
bfh219-1#	219-745	卡箍式	1.5	180*410	0.23	15-20	dn40
		普通法兰					
		活动法兰					
bfh219-2#	219-1145	卡箍式	1.5	180*810	0.46	30-40	dn50
		普通法兰					
		活动法兰					
bfh400-2	400-1350	活动法兰	2	180*810	0.92	60	dn80
bfh500-3	500-1550	活动-摇臂	3	180*810	1.38	90	dn100
bfh550-4	550-1575	活动-摇臂	3	180*810	1.84	120	dn100
bfh600-5	600-1600	活动-摇臂	3	180*810	2.3	150	dn125-1
bfh650-6	650-2000	活动-摇臂	3	180*810	2.76	180	dn150
bfh750-8	750-2075	活动-摇臂	3	180*810	3.68	240	dn150-2
bfh800-9	800-2100	活动-摇臂	3	180*810	4.14	270	dn200
bfh850-9	850-2125	活动-摇臂	3	180*810	4.14	270	dn200
bfh900-10	900-2150	活动-摇臂	4	180*810	4.6	300	dn200
bfh950-12	950-2200	活动-摇臂	4	180*810	5.52	360	dn200-2
bfh1000-12	1000-2230	活动-摇臂	4	180*810	5.52	360	dn200-2

工作压力：0.05mpa - 0.6mpa

工作温度：5 - 40 （特殊温度可定做）

接口形式：快开、螺纹、法兰

设计流量：1 - 360m<sup>3</sup>/h

过滤精度：0.5-800微米

筒体材质：304、316l

表面处理：亚光喷砂、电解抛光、镜面抛光

滤袋侧漏机率小，有力地保证了过滤品质。

袋式过滤可承载更大的工作压力，压损小，运行费用低，节能效果明显。

滤袋过滤精度不断提高，目前已达到0.5微米。

袋式过滤处理量大、体积小，容污量大。

更换滤袋时方便快捷，而且过滤机免清洗，省工省时。

过滤器滤袋清洗后可反复使用、节约成本。

袋式过滤应用范围广，使用灵活，安装方式多样。

水处理：冷却装置中的系统净化，油田注水和无井液的过滤，电厂冷凝水净化及离子交换树脂回收。

化学品：催化剂回收除碳墨及助滤剂。 粘胶剂：除丙烯酸粘结剂凝胶，除pvc凝结块热熔聚合物过滤。

润滑油：润滑油包装前过滤，润滑油除注滤剂过滤

汽车制造：电泳漆过滤，硬化剂过滤，溶剂过滤，包装前过滤

铝材制造：磷酸盐槽去除沉积物过滤，贵金属回收

电子工业：氢氧化锌溶液除锌沉积物，除筒箔电解稳定槽中杂质。

精细化工：洗涤剂滤清、椰子油精练除碳 石油化工：油品回收，石油及天然气脱硫和胺液过滤

食品饮料：白糖过滤、香料过滤、茶饮料过滤、酒类，矿泉水、啤酒等。

支持支付宝担保交易

签订合同交付30%预付款

发货当日交付70%余款，等待货物上门即可使用。

在质保期内（12个月）水处理设备一旦发生故障，华亨售后工程师在24小时立即赶赴现场进行故障排除及

模块更换。即使保质期过后，华亨售后工程师也会立即赶赴现场进行抢修设备。

本产品的品牌为HuaHeng华亨，型号是BFH167-4，原理为加压过滤，用途是固液分离，性能是精密过滤，高效过滤，适用对象为水，油，油漆，食品等，适用对象性质是弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型为无纺布，主体材质为不锈钢，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积为0.92（m<sup>2</sup>），外形尺寸是745（mm），设备重量为10（Kg），规格是BFH167-4，流量为10T/H