

角式过滤器 加压过滤 固液分离

产品名称	角式过滤器 加压过滤 固液分离
公司名称	温州经济技术开发区沙城展鹏管件加工厂
价格	面议
规格参数	型号: 89~ 159 原理:加压过滤 用途:固液分离
公司地址	温州市龙湾区沙城镇永寿村迎新路108号
联系电话	13857793977

产品详情

产品名称：角式过滤器

标准：iso、din、idf、sms、3a等进行制造

连接：快装式、焊接式、螺纹式

材质：sus304、sus316l制成

规格：dn25-150、应用于不锈钢管路系统

用于：产品广泛应用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域。

原理：
可由驱动装置进行遥控或通过手柄进行手动操作，驱动装置标准分：常开型、常闭型、气气型三种

备注：制造工艺均可按照不同的光洁度、材质和工业标准，具有结构简单、造型美观、拆装快捷，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。

1、装箱方式（塑料保护口袋+纸箱、出口塑料包装法+木箱、泡沫袋+纸箱或者木箱）

2、规格型式：din标准（dn70-dn150）（3”-6”）iso标准（76-159）

3、过滤器材料：不锈钢304、316、316l

- 4、质量：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；快装、采用进口焊机设备点焊。
- 5、过滤器优点：外表美观或者内外抛光、内外镜面、表面平整、耐酸碱、耐防腐。
- 6、材质：全部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料，符合食品卫生规范。
- 7、对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品。

品质源于认真、专业 最好，皆因坚持卓越 我们倡导：将卫生、质量放在首位！！
我们承诺：不使用劣质原料、不偷工减料，将最优质的产品带给客户！！

本产品的型号是 89~ 159，原理为加压过滤，用途是固液分离，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,液态物料在线过滤，滤料类型为不锈钢滤网，主体材质为不锈钢，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,水处理，有效过滤面积为2（m²），外形尺寸是200~800（mm），设备重量为3（Kg），规格是 76, 89, 102, 108