

直接引出线高功率单头电加热管

产品名称	直接引出线高功率单头电加热管
公司名称	昆山元立达电子有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:HUAFLL 材质:321 功率:1 (W)
公司地址	玉山镇朝阳西路307号
联系电话	15062648306

产品详情

单头电热管技术参数

耐压值	绝缘值	线长允许偏差	管径允许偏差	管
1.5kv以上/5s	500m 以上	$\pm 0.1\text{mm}$	$\pm 0.2\text{mm}$	
电阻值允许偏差				
功率 200w时 $\pm 15\%$ 功率 > 200w 500时 $\pm 10\%$ 功率 > 500w时 $\pm 5\%$				

安装和使用注意事项：

1. 电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。安装合理，装配到位，不得有松动现象，以免影响电热元件正常功能。

2. 电热元件不能超温使用，必须有配置温控系统，确保电热元件在常温下正常使用。
3. 不得擅自添加元件改动原电热元件的造型，以免影响元件正常功能。
4. 电热元件应放置干燥处，避免浸水以免影响它的绝缘性能。
5. 安装时先检查安装位置与电热元件规格是否相符，电压是否一致。
6. 安装后再检查内六角螺栓是否锁紧，接线座螺栓及接线栓是否锁紧，以免热胀冷缩影响产品寿命。
7. 电热元件在首次加热冷却后再锁紧一次，可延长产品寿命。
8. 本产品应在指定电压下使用，本公司建议使用稳压器，以免电压变动影响产品效果。

本产品的品牌是HUAFL，材质是321，功率为1（W），工作电压是1（V），管径为3（mm），产品认证为ISO9001，使用寿命是8000（h）