

80L低温冷却液循环泵 上海耀特

产品名称	80L低温冷却液循环泵 上海耀特
公司名称	上海耀特仪器设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:上海耀特 型号:DLSB-80L 别名:低温泵, 低温制冷泵
公司地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼1378室(上海泰和经济发展区)
联系电话	13761696931

产品详情

低温冷却液循环泵产品主要特征:

dlsb系列型低温冷却液循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的反应作业。大型低温冷却液循环泵恒流、恒压,循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适合于需要维持低温、常温条件下工作的化学,是食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。 国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进,质量可靠
制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件
数显温度显示,微电脑控温,操作简单、醒目
循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能 具有节能、对水源缺乏、水质、水压不佳的场合,可防止循环水结垢、防污染,在高温地区工作的不良工作环境条件下,可有效保护大型精密仪器、备的正常运行。

本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。

术参数 型号 dlsb-80/20 dlsb-80/30 dlsb-80/40 dlsb-80/80 dlsb-80/120

	储液容积(l)	80	80	80	80	80
	空载最低温度-20 ()		-30	-40	-80	-120
	制冷量(w)	3600-15000	1900-8800	1600-10000	2500-10000	1700-10000
	流量(l/min)	18	18	18	18	18
	扬程(m)	18--20	18--20	18--20	18--20	18--20
	调温范围() 室温-20		室温-30	室温-40	室温-80	室温-120
	控温精度() ±1		±1	±1	±1	±1
	额定功率(w)					
	电压/频率	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
	外形尺寸 (m 580 × 800 × 21 m × mm × mm00)	600 × 820 × 24 00	600 × 820 × 24 00	600 × 820 × 24 00	600 × 820 × 25 00	1200 × 1000 × 1300
工 作 环 境	环境温度() 25		25	25	25	25
	环境湿度(通 风)	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%

本产品的品牌是上海耀特，型号为DLSB-80L，别名是低温泵，低温制冷泵，用途为具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪，类型是试验用制冷设备，种类为制冷压缩机