

PH计/ORP水质五参数监测仪

产品名称	PH计/ORP水质五参数监测仪
公司名称	陕西朗泽环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	陕西朗泽环保:1 PH:1 西安:1
公司地址	西安市未央区凤城二路第五国际B座
联系电话	13720511621

产品详情

PH/ORP用于测试和控制液体酸碱值/氧化还原电位的精密仪表。采用电化学原理，微电脑设计，操作简便，维护方便。不受颜色、浊度、胶体物质以及氧化剂、还原剂的影响，适用于测定清洁水、废水、工业用水、化学试剂等各种介质。仪表采用液晶显示，显示 PH/ORP值及温度值；具有多个报警控制功能。

性能特点

- 微电脑设计、液晶显示；
- 变送器盘柜、壁挂安装等多种形式；
- 小巧外形，一体化设备集成；
- 高精度 AD转换技术，精度高、重复性好；
- 两点校正模式，可纠正传感器误差；
- 长期使用稳定可靠，维护简易；
- 高精度自动温度补偿系统；
- 不同于传统隔膜，对脏污不敏感；

· 多种信号输出、报警设置，典型加药控制；

· 安装方式多样，维护简易。

应用领域

化工：医药、氯碱化工、颜料染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、太白粉、农药、冶金、粘胶、洗涤剂等行业；

水处理：空气洗涤器、锅炉进水、冷却水、热电厂用水；

废水：电镀废水、工业废水、重金属沉淀。

技术参数

型号：LZ-PH-01

测量范围：0~14pH ORP -1999/+1999mV

供电电源：AC220V±10%

准确度：0.1 pH ORP ±2mV 变送器材质：ABS

分辨率：0.01 pH 1mV 电极材质：玻璃（可选聚酯外壳）

标定：标准液标定 连接方式：3/4 NPT外螺纹

温度补偿：自动补偿 传感器线缆：10米

显示：液晶显示 防护等级：IP65（变送器）、IP68（电极）

模拟量：4~20mA、大负载 750 工作温度：变送器 -20~60

开关量：继电器容量：AC230V、5A 电极 -20~60 、80 、110

数字量：RS485（MODBUS协议）可选 环境湿度：相对湿度 90%