

铜矿砂 惠州 除锈 专用砂 防腐硅砂 石英砂除锈表面清理 除锈 强化深圳工程

产品名称	铜矿砂 惠州 除锈 专用砂 防腐硅砂 石英砂除锈表面清理 除锈 强化深圳工程
公司名称	广东科立砂粉原料有限公司
价格	300.00/吨
规格参数	广东科立:6 - 10目 KL:2-4毫米 全国有销售点:1 - 2MM
公司地址	广州市天河区长湓禾串树大街一巷3号203房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13711783617

产品详情

三、适用于配重砂、如水泥厂等。

Applicable to the counterweight sand, such as cement, etc.

四、经精细加工之后，适用于牛仔布喷涂及各种较精密的喷涂使用。

After fine processing, suitable for denim spraying and all kinds of precision spraying using.

铜矿砂理化指标：Copper ore physical and chemical indicators

项目	指标	项目	指标
颜色	黑色晶亮	Fe ₂ O ₃	40-43%
形状	棱角形	SiO ₂	26-32%
莫氏硬度	6-7	Al ₂ O ₃	3-5.4%
密度	3.5g/cm ³	CaO	5-9%
含水率	0.1%-0.015%	Cu ₂ O	0.3-0.7%
PH值	7-8		

铜矿砂特点：Characteristics of copper ore

铜矿砂具有硬度高、外形有菱角、喷射效果好，与石英砂相比其除锈效果要比石英砂好。1.多菱角形、效率快于石英砂，因石英砂喷射出去碰到铁之后变成了粉状和圆球状，而铜矿砂碰到铁之后分裂成2-3个铜矿砂，其形状不变，其锋利的刃在除锈中效果非常快，可以回收利用3次。而石英砂因形状变为球状而除锈效果大大降低。2、石英砂因其碰到铁后形成粉尘而造成了环境污染，工人容易得职业病，钢铁面板

上形成*层石英粉，影响下道工序的施工和施工质量，其铜矿砂没有上述情况，这也是这么多年大型防腐公司和大型造船厂改用铜矿砂的原因。

铜矿砂规格：Copper ore specifications