

WBZ无塔供水设备 无塔供水设备

产品名称	WBZ无塔供水设备 无塔供水设备
公司名称	开封市禹王台区开源变频供水设备厂
价格	10000.00/套
规格参数	类型:无塔供水设备 品牌:开源牌 型号:WBZ
公司地址	汪屯乡金庄李村
联系电话	86 0378 2953666 13803786125

产品详情

开源牌无塔供水设备简介本厂技术力量雄厚、设备精良、检测手段完善，产品具有设计合理、工艺精湛、品种齐全等特点，还可根据客户不同用途设计制造各种压力容器。公司研制开发生产的罐式、箱式管网无负压供水设备和全自动恒压、气压供水设备以及全自动智能远控供水系统，具有投资少、安装快、操作简单、节约能源、安全可靠等优点。可广泛用于农村、厂矿、机关、医院、部队、学校单位的生产、生活和消防用水、农田灌溉及工程施工用水。本厂全体员工将严格遵循“守信重义，追求卓越”的企业精神与广大新老朋友结缘携手共创辉煌,不锈钢容器、无负压供水设备、变频供水设备、不锈钢储罐、不锈钢水箱等产品专业生产加工各类碳钢、不锈钢容器、储罐的公司，拥有完整、科学的质量管理体系,产品简介：我厂生产的bx40-qy系列无塔式全自动给水设备也是当今许多用户的首选产品，通过多年来的改进，现在已具有全自动补气功能的完善设备。它可以根据用户的不同条件和要求进行选配。本款设备适用范围广。1.本产品不需要另设充气设备，可自动补气。

2.可替代高位水箱和水塔，水质不受污染。3.占地面积小，安装使用快，可整体运输。

4.管理简单，自动化程度高，使用方便。适用范围：

1.城乡居民小区、高层建筑、宾馆、饭店、生产生活等自水加压设备。

2.工业恒压给水系统、冷热水系统。3.旧有给水系统（水塔、气压罐、高位水箱等）的改造。

4.消防系统、采暖锅炉定压补水系统。5.农业喷灌、园林、公园、蔬菜大棚的微喷、滴灌等。我公司专业生产恒压供水设备,无负压供水设备,无塔供水设备.我公司还可以按要求提供各种压力容器设备,恒压供水设备的设计.压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器均属压力容器。为了与一般容器(常压容器)相区别，只有同时满足下列三个条件的容器，才称之为压力容器：（1）工作压力（注1）大于或者等于0.1mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其顶部可能达到的最高压力（表压力））；（不含液体静压力）（2）内直径（非圆形截面指其最大尺寸）大于等于0.15m。且容积（v）大于等于0.025立方米，工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5mpa-l(容积，是指压力容器的几何容积)；

（3）盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。压力容器的用途十分广泛。它是在石油化学工业、能源工业、科研和军工等国民经济的各个部门都起着重要作用的设备。压力容器一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成容器本体。此外，还配有安全装置、表计及完成不同生产工艺作用的内件。压力容器由于密封、承压及介质等原因，容易发生爆炸、燃烧起火而危及人员、设备和财产的安全及污染环境的安全事故。目前，世界各国均将其

列为重要的监检产品，由国家指定的专门机构，按照国家规定的法规和标准实施监督检查和技术检验。压力容器的分类方法很多，从使用、制造和监检的角度分类，有以下几种。

(1)按承受压力的等级分为：低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。

(2)按盛装介质分为：非易燃、无毒；易燃或有毒；剧毒。(3)按工艺过程中的作用不同分为：

反应容器：用于完成介质的物理、化学反应的容器。 换热容器：用于完成介质的热量交换的容器。

分离容器：用于完成介质的质量交换、气体净化、固、液、气分离的容器。

贮存容器：用于盛装液体或气体物料、贮存介质或对压力起平衡缓冲作用的容器。(4)为了更有效地实施科学管理和安全监检，我国《压力容器安全监察规程》中根据工作压力、介质危害性及其在生产中的作用将压力容器分为三类。并对每个类别的压力容器在设计、制造过程，以及检验项目、内容和方式做出了不同的规定。压力容器已实施进口商品安全质量许可制度，未取得进口安全质量许可证书的商品不准进口。1.第三类压力容器，具有下列情况之一的，为第三类压力容器：

高压容器；

中压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）；

中压储存容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且 pV 乘积大于等于 $10\text{mpa} \cdot \text{m}^3$ ）；

中压反应容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且 pV 乘积大于等于 $0.5\text{pa} \cdot \text{m}^3$ ）；

低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质，且乘积大于等于 $0.2\text{mpa} \cdot \text{m}^3$ ）；

高压、中压管壳式余热锅炉； 中压搪玻璃压力容器；

使用强度级别较高（指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于 540mpa ）的材料制造的压力容器；

移动式压力容器，包括铁路罐车（介质为液化气体、低温液体）、罐式汽车[液化气体运输（半挂）车、

低温液体运输（半挂）车、永久气体运输（半挂）车]和罐式集装箱（介质为液化气体、低温液体）等；

球形储罐（容积大于等于 50m^3 ）；低温液体储存容器（容积大于 5m^3 ）。

低温液体储存容器（容积大于 5m^3 ）2.第二类压力容器，具有下列情况之一的，为第二类压力容器：

中压容器； 低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）；

低压反应容器和低压储存容器（仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质）；

低压管壳式余热锅炉； 低压搪玻璃压力容器。

3.第一类压力容器,除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器。

本产品的类型为无塔供水设备，品牌为开源牌，型号是WBZ，容积为 $300(\text{m}^3)$ ，重量是 $100000(\text{kg})$ ，规格是 $10\text{吨}(\text{m})$ ，厂房为气压式供水设备